



Mobil™ Hidráulico 68

Mobil Industrial , Brazil

Óleo Hidráulico

Descrição do Produto

Mobil Hidráulico 68 é um bom óleo hidráulico formulado para oferecer bom desempenho em uma variedade de componentes hidráulicos em aplicações de serviços industriais e móveis, sujeitas a condições operacionais moderadas.

Aplicações

Aplicações de serviços industriais e móveis, sujeitas a condições moderadas de operação.

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	ISO 68
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-3
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,1
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	90
Gravidade específica, 20 °C/4 °C, ASTM D1298	0,8774
Cor ASTM, ASTM D1500	4
Proteção Anti-ferrugem, Procedimento B, ASTM D665	Passa
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	204
Viscosidade cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	68,3

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

03-2023

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa

anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved