



## Mobil Super 1000 X1 15W40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Premium Multigrade-motorolja för personbilar

### Produktbeskrivning

Mobil Super™ 1000 x1 15W-40 är en förstklassig konventionell motorolja som ger lång motorlivslängd.

### Egenskaper och fördelar

Mobil Super 1000 -produkterna är beprövade i branschen så du kan lita på att du får de prestanda du önskar av ditt fordon. Mobil Super 1000 x1 15W-40 ger:

- Utmärkt motorrenhet
- Gott skydd vid höga temperaturer.
- Gott slitageskydd

### Användningsområden

Mobil Super 1000 -produkterna har utvecklats för att kunna användas i nästan alla fordon. ExxonMobil rekommenderar speciellt Mobil Super 1000 x1 15W-40 för daglig körning under normala förhållanden:

- Äldre motorteknologier
- Bensinmotorer och dieselmotorer utan dieselpartikelfilter (DPF)
- Personbilar, suvar, lätta lastbilar och skåpbilar
- Motorvägskörning
- Normala körförhållanden

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

### Specifikationer och godkännanden

#### Denna produkt har följande godkännanden:

VW 501 01

VW 505 00

#### Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-16

#### Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt:

**Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt:**

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

**Typiska egenskaper**

Egenskap	
Klass	SAE 15W-40
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	104
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14,5
Viskositetsindex, ASTM D2270	143
Fosfor, vikt %, ASTM D4951	0,1
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,9
Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92	239
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-39
Densitet vid 15,6, °C, g/ml (ASTM D4052)	0,87

**Hälsa och säkerhet**

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

08-2024

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabriksgatan 7)

SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved