Mobil

โมบิลคูลแลนท์เรดดี้มิกส์ -36°C

Mobil Ancillary , Thailand

คูลแลนท์ประสิทธิภาพสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิลคูลแลนท์เรดดี้มิกส์เป็นคูลแลนท์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบเพื่อให้มีคุณสมบัติในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ-36°เซลเซียสในระหว่างสถานภาพในช่วงหน้าหนาวเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ที่มีการผสมล่วงหน้าของโมบิลแอนติฟรีซ 50% และน้ำ 50%

ลักษณะสำคัญ

โมบิลคูลแลนท์เรดดี้มิกส์มีส่วนประกอบของโมโนเอทิลลีนไกลโคลที่ช่วยในการป้องกันการแข็งตัวในช่วงหน้าหนาวและอุณหภูมิที่สูงเกินขีดจำกัดในช่วงหน้าร้อนเป็นเวลาในช่วง 2 ปี และมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันการสึกหรอกัดกร่อน

การใช้งาน

โมบิลคูลแลนท์เรดดี้มิกส์ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการมาตรฐานของ BS6580-1992 โมบิลคูลแลนท์เรดดี้มิกส์ไม่ควรใช้ผสมกับคูลแลนท์เครื่องยนต์ชนิดอื่น ส่วนผสมคูลแลนท์ส่วนใหญ่จะมีการผสมที่สมดุลย์ระมัดระวังของสารป้องกันการสึกหรอหลายชนิด การผสมของคูลแลนท์กับสารป้องกันการสึกหรอหลายชนิดอาจทำให้เกิดการสูญเสียการป้องกันการสึกหรอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลคูลแลนท์เรดดี้มิกส์ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้	
BS6580-1992	

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิลคูลแลนท์เรดดี้มิกส์	
สี	สีเขียวเรืองแสง
ความหนาแน่นที่ 20°C, g/cm3	1.08
จุดเดือด, °C	› 110
จุดวาบไฟ, °C	›115
ค่ากรดด่าง	7.5
สารด่างเจือปนสำรอง (M/10HCl), ml	10
ความจุน้ำ , % สูงสุด	49

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ได้ผ่านทางสำนักงานขายของคุณหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือจากผู้ขายที่มีไว้ให้แก่ลูกค้าหากและตามที่กฎหมายกำหนด ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วควรระมัดระวังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

รูปโลโก้โมบิล รูปม้าบิน และ Mobilube, SHC เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ

09-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved