



Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG

Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติเกรดพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG เป็นน้ำมันเครื่องฟลิทรอนระดับพรีเมียมที่ผสมสูตรมาโดยเฉพาะเพื่อให้การปกป้องที่เชื่อถือได้สำหรับรถบรรทุกและรถบัสที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) หรือก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG ได้รับการผสมจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเติมแต่งที่ปรับสมดุลแล้ว สูตรผสมขั้นสูงที่ให้เถ้าระดับปานกลางนี้ให้ความคงตัวต่อออกซิเดชัน ในเดทรันและความร้อนเพื่อลดการสะสมตัวของคราบเขม่าของเถ้าในห้องเผาไหม้ได้ Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG ให้การหล่อลื่นและลดปัญหาการเกิดคราบมันเงา คราบเหนียว และการสะสมของคาร์บอนต่ำสำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันเป็นพิเศษ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

เครื่องยนต์ดีเซลประเภทให้กำลังสูง ความเร็วสูงและใช้อัตราส่วนการผสมเชื้อเพลิงและอากาศเบาบางโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ในปริมาณสูง Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG ผสมสูตรมาโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

- ความคงตัวทางความร้อนและต่อออกซิเดชันในระดับสูง ช่วยควบคุมการเกิดคราบเหนียวและคราบสะสม.
- รักษาสภาพ TBN ที่ช่วยปรับกรดออกซีและในเดทรให้เป็นกลางเพื่อลดปัญหาคราบสะสม.
- ความคงตัวต่อแรงเฉือนช่วยลดอัตราการบริโภคน้ำมันและให้การปกป้องการสึกหรอของแบริ่งและรอยครูดของปลอกสูบ.
- ความสามารถในการชำระล้าง/ขจัดคราบน้ำมันช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์.
- ระดับที่ต่ำของสังกะสีและฟอสฟอรัสช่วยยืดอายุการใช้งานของแคทาลิสติกคอนเวอร์เตอร์.

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- เครื่องยนต์แบบอัตราส่วนผสมเบาบางที่ใช้ก๊าซ CNG และ LNG ในการจุดประกายไฟ.
- เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงระบบคู่โดยน้ำมันดีเซลสำหรับการสตาร์ทเครื่องและน้ำมันดีเซล 15% ร่วมกับเชื้อเพลิง CNG/LNG.
- รถบรรทุกและรถประจำทางขนาดเบาและขนาดหนักที่วิ่งบนถนนหลวง.

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
CUMMINS CES 20074

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 15W-40
ความหนืดไคเนมาติก @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	107
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.5
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-27
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	5.6
ความหนาแน่น @ 15.6 C, kg/m ³ , ASTM D4052	0.86

คุณสมบัติ	
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14.6

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

08-2567

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved