



## Mobil Special 2T™

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูง

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Special 2T คือน้ำมันเครื่องสองจังหวะสมรรถนะสูงสำหรับใช้กับจักรยานยนต์ สโนว์โมบิลและเลื่อยยนต์ที่มีสัดส่วนน้ำมัน/เชื้อเพลิงแบบบาง Mobil Special 2T มีการเจือจางมาสำเร็จเพื่อให้ผสมใช้งานกับเชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็ว

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Special 2T ผสมผสานน้ำมันแร่คุณภาพสูงและสารเติมแต่งที่ดีเยี่ยมเพื่อทำความสะอาดและรองรับการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากรับทางด้านศักยภาพ
การปกป้องการสึกหรอที่ดี	ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อน การเกิดออกซิเดชัน และการควบคุมการเกิดคราบสะสม	เครื่องยนต์ที่สะอาดขึ้นส่งผลให้หัวเทียนจุดระเบิดและวาล์วใช้งานได้นานขึ้น ลดการติดขัดของแหวนลูกสูบ และการติดแน่นของลูกสูบรวมถึงการปกป้องต่อปัญหาการจุดระเบิดก่อนเวลา (pre-ignition)
คุณสมบัติการปกป้องการกัดกร่อนที่ดี	ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์
ลดการจุดระเบิดก่อนเวลา	ปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานของลูกสูบ

### การใช้งาน

Mobil Special 2T ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะที่แนะนำการใช้งานตามมาตรฐาน JASO FB

### ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
JASO FB

### คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	N/A
ความหนืดไคเนมาติก @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	66
ความหนืดไคเนมาติก @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	8.9
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	109
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.03
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D4052	0.878
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-6
จุดวาบไฟ, วิธี Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93	110

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือหนึ่งในบริษัทสาขาใดสาขาหนึ่งของของเราหากไม่ได้รับไว้

06-2567

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปของคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved