



## Mobil Delvac Modern™ 10W-40 CNG/LNG (美孚黑霸王傲超™ 10W-40 燃气发动机油)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

专供火花点燃式燃气卡车与公交车使用的高性能重型机油

### 产品简介

美孚黑霸王傲超™ 10W-40 CNG/LNG 是一种高性能重型发动机油，系专为火花点燃式燃气卡车与公交车配方所制。该产品在 CNG(压缩天然气)和 LNG(液化天然气)所特有的困难操作环境下，具有卓越的性能，并具有延长换油间隔的能力。

### 特性和效益

特性	优点及潜在效益
热稳定性和氧化/氮化控制	延长换油间隔的能力
剪切稳定性	发动机耐用性
增强磨损保护	有助于延长发动机的使用寿命
高效的清洁性/分散性	发动机更清洁
优化的灰度	有助于保护阀门的过度磨损与火花塞节垢

### 应用

美孚黑霸王傲超™ 10W-40 CNG/LNG 是一种高性能重型发动机油，系专为火花点燃式燃气卡车与公交车配方所制。

- 火花点燃式压缩天然气/液化天然气、化学计量式及稀燃发动机
- 延长换油间隔的能力
- 与备废气再循环 (EGR) 系统、三效催化剂和其它减排系统兼容
- 适用于中国 VI 压缩天然气与液化天然气燃料卡车/公共汽车 (1)

(1) 有关润滑油的详细要求和应用范围，请参阅车辆维修手册

### 规格与认可

<b>本产品已获得以下认可：</b>
Cummins(康明斯)CES 20092

### 特性和规范

特性	
粘度等级	SAE 10W-40
倾点, °C, ASTM D97	-39
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	6.3
硫酸盐灰分, 质量%, ASTM D874	0.8
闪点, COC, °C, ASTM D92	231

特性	
运动粘度 @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	102.5
运动粘度 @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14.9
15.6°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.867

## 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

05-2024

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved