



Mobil Super™ ALL-IN-ONE Protection C3 5W-30 (美孚速霸™ 全效保护 C3 5W-30)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

全合成发动机油

产品简介

美孚速霸™ 全效保护 C3 5W-30 全合成发动机油, 无论处于复杂路况, 还是在多变的全天工况下, 都能为发动机提供即时的多功效保护。美孚速霸™ 全效保护 C3 5W-30 提供出色的防油泥、防生锈和抗腐蚀保护, 并在广泛的温度范围内提供卓越的黏度和流动性。

特性和效益

- 独特的速生抗磨分子, 为发动机提供优越的耐磨损保护
- SpectraSyn Elite™ 专利技术, 提供牢固、稳定的油膜, 为发动机提供持久的保护
SpectraSyn Elite™ 是一种采用专利方法(中国专利号 200780026987.2)生产的组件
- 清洁成分能够提供清洁保护, 帮助减少摩擦风险
- 持久的抗氧化成分能够在高温和严苛工况中帮助维持良好的油膜流动性
- 帮助涡轮增压发动机避免 LSPI 问题
- 符合或超过最新的行业规范

应用范围

美孚速霸™ 全效保护 C3 5W-30 推荐用于应对复杂城市驾驶条件下的汽油和柴油动力车辆。

规格和认可

本产品满足或超过以下要求:
API(美国石油协会)SN
API(美国石油协会)SN PLUS
API(美国石油协会)SP
ACEA(欧洲汽车制造商协会)C3

特性与规范

特性	
----	--

特性	
等级	SAE 5W-30
微型旋转式黏度计, 表观黏度, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	27200
倾点, °C, ASTM D97	-42
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	8.6
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.76
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	222
40°C 时的运动粘度, mm²/s, ASTM D445	75
150°C 时的高温高剪切黏度, 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.5
100°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445	12.4
15.6°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.852
黏度指数, ASTM D2270	163

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取 :<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

02-2024
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved