



Mobil Super™ 4T 10W-30, 15W-40, 20W-40 and 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube, Hong Kong

高效能四行程機車引擎機油

產品簡介

Mobil Super™ 4T 10W-30, 15W-40, 20W-40 和 20W-50 是高效能的四行程機車引擎潤滑油，主要用於各類四行程機車及引擎的潤滑。

特性與效益

Mobil Super™ 4T 10W-30, 15W-40, 20W-40 和 20W-50 將精心提煉的優質礦物油與先進的添加劑結合，使引擎保持清潔、並提供磨損以及腐蝕保護。主要特性與效益包括：

特性	優點及潛在效益
良好的磨損保護效能	有助於延長引擎使用壽命
熱穩定性和氧化穩定性	有助於保持引擎清潔，令運行更為平穩
良好的腐蝕保護	保護引擎關鍵部件
黏度範圍廣	長年為引擎提供保護和卓越效能

規格與認證

Mobil Super 4T 滿足或超越以下標準的要求：	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
API	SL	SL	SL	SL
JASO	MA2	MA2	MA2	MA2

典型性質

Mobil Super 4T	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
SAE 黏度級數	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
黏度, ASTM D445				
40°C時的運動黏度	70	99	122	185
100°C時的運動黏度	10.5	13.7	15	20.5
硫灰分, wt%, ASTM D 874	0.8	0.8	0.8	0.8
流動點, °C (ASTM D97)	-25	-25	-30	-33
閃火點, °C (ASTM D92)	220	230	230	230
密度 @15.6°C g/ml (ASTM D4052)	0.87	0.88	0.88	0.89

健康與安全

根據現有資料顯示，在該產品的使用過程中，不會對人體健康產生不良影響，但在使用過程中需遵循物質安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物質安全資料表可向當地經銷部門或上網 (網址) 獲取。除指定的用途外，該產品不應用於其他用途。如需處理使用過的產品，應注意環境保護。

美孚字型、飛馬圖樣及Special 2T均為Exxon Mobil公司或其子公司之一的註冊商標

09-2019

ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值，不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下，以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動，並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更。並不是所有的產品都會在當地出售。


更多的詳情，請聯絡埃克森美孚公司當地機構，或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含"埃索"，"美孚"，或"埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved