



Mobil Delvac Legend™ CH-4 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Taiwan

合成技術

產品說明

Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40/20W-50 重型燃油是一款高效能的柴油引擎機油, 可為在嚴苛的公路及非公路應用中運行的柴油引擎提供保護。Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40/20W-50 重型燃油的適用範圍廣泛, 建議用於各種重型設備, 以及貨運、採礦、營造、採石和農業等作業環境。

特色與效益

無論在現代或舊型柴油引擎中, Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40/20W-50 重型燃油都能提供優異的效能。重要效益包括:

| 特色           | 優點與潛在效益       |
|--------------|---------------|
| 熱穩定性和氧化穩定性   | 抑制油泥累積和積垢     |
| 總鹼值 (TBN) 保持 | 抑制積垢          |
| 長效的剪切穩定度     | 降低油耗並增強磨損防護   |
| 卓越的去垢/分散能力   | 更潔淨的引擎及長效引擎壽命 |

應用範圍

- 中國、歐洲、日本以及美洲製造廠所生產的自然進氣與渦輪增壓柴油動力設備
- 公路輕型及重型卡車
- 非公路用途產業, 包括: 建築、採礦、採石和農業

規格與認證

| 此產品已獲得以下認證:       | 15W-40 | MOBIL DELVAC LEGEND CH-4 20W-50 重型燃油 |
|-------------------|--------|--------------------------------------|
| MB-Approval 228.3 | X      | X                                    |

| 建議將本產品用於需要以下規範的應用: | 15W-40 |   |
|--------------------|--------|---|
| ACEA E2            | X      | X |
| ACEA E3            | X      |   |
| API CF             | X      | X |
| API CF-4           | X      | X |
| API CG-4           | X      | X |

| 建議將本產品用於需要以下規範的應用： | 15W-40 |   |
|--------------------|--------|---|
| API SH             |        | X |
| Mack EO-M          | X      | X |
| MAN M 3275-1       | X      |   |
| MB 228.1           |        | X |
| VOLVO VDS          |        | X |
| VOLVO VDS-2        | X      |   |

| 本產品符合或超出以下規範標準： | 15W-40 |   |
|-----------------|--------|---|
| API CH-4        | X      | X |
| API SJ          | X      | X |
| API SL          |        | X |

#### 特性與規格

| 特性                                            | 15W-40     | MOBIL DELVAC LEGEND CH-4 20W-50 重型燃油 |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 等級                                            | SAE 15W-40 | SAE 20W-50                           |
| 硫酸灰份, 質量 %, ASTM D874                         | 1.1        | 1.1                                  |
| 15°C 條件下的密度, kg/l, ASTM D4052                 | 0.869      | 0.872                                |
| 閃火點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92         | 233        | 245                                  |
| 100°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 15.2       | 20.2                                 |
| 40°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 116        | 174                                  |
| 流動點, °C, ASTM D97                             | -33        | -30                                  |
| 總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896                      | 8          | 9                                    |
| 黏度指數, ASTM D2270                              | 137        | 135                                  |

#### 健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

10-2022

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚", 或""埃克森美孚"".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved