



Esso Commercial Vehicle Lube , Chile

Aceites Premium para engranajes de servicio pesado

Descripción de producto

ESSO GEAR OIL GX 80W-90 y 85W-140 son lubricantes "premium" para engranajes de servicio pesado, formulados a partir de aceites bases de elevada calidad y un óptimo sistema de aditivos. Estos lubricantes protegen ejes y mandos finales de vehículos comerciales en los que es de esperar extremas presiones y cargas de choque. Proporcionan estabilidad térmica y química a elevadas temperaturas del aceite.

Propiedades y Beneficios

Esso Gear Oil GX 80W-90 y 85W-140 están diseñados para cumplir con los requerimientos de las aplicaciones de carga pesada donde existen alto par, cargas pesadas y cargas de choque. Sus aceites bases y los sistemas de aditivos debidamente seleccionados proporcionan protección a las cajas de engranajes y componentes de los mandos finales bajo condiciones de operación duras. Sus principales beneficios incluyen:

- Efectiva lubricación a bajas temperaturas.
- Excelente estabilidad a la oxidación que alarga la vida de los engranajes y cojinetes.
- Buena protección a baja velocidad/alto par.
- Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.

Aplicaciones

- Ejes y mandos finales de vehículos de carga pesada.
- Autobuses, furgonetas y camiones de carga pesada y carga ligera.
- Maquinaria de industria de construcción, minería, extracción y agricultura.
- Otras aplicaciones industriales y de automoción con engranajes hipoides que operan bajo condiciones de alta velocidad/carga de choque, alta velocidad/bajo par y/o baja velocidad/alto par.

Características típicas

Esso Gear Oil GX Características	80W-90	85W-140
Grado SAE	80W-90	85W-140
Viscosidad, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	136	328
cSt @ 100°C	14.5	25.3
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	105	97
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-30	-18
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	202	224
Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.897	0.905

Seguridad e Higiene

«Health y Safety» Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse

del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Esso , el diseño del tigre y Esso Gear Oil son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

09-2019

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos , la información contenida en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previio aviso.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved