



Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil Specialties , Austria

Produktbeschreibung

Prowaxx 1475 SW ist ein hochschmelzendes Gatschwachs [SW] aus der Prowaxx-Reihe von ExxonMobil Wachsen. Im festen Zustand ist es ein durchscheinender kristalliner Stoff, im geschmolzenen Zustand eine gelbe klare Flüssigkeit. Es wird aus Erdöl in einem sorgfältig kontrollierten Raffinationsverfahren gewonnen und besteht hauptsächlich aus einem Gemisch von geradkettigem Normalparaffin und verzweigten Isoparaffin-Kohlenwasserstoffen.

Dieses Produkt wird gemäß dem ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 oder einer gleichwertigen Norm hergestellt und kontrolliert

Anwendungen

Prowaxx™ 1475 SW kann in den folgenden Anwendungen verwendet werden, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Vorschriften im jeweiligen Land*.

- Entstaubung von Dach-, Straßen-, Düngemittel-, Glaswolle- und Textilgranulaten
- Paraffinemulsionen
- Paraffingemische
- Dimensionierung von Holz- und Faserplatten

* Die Benutzer müssen die Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften beachten.

Typische Produktdaten

Eigenschaft	Standard-Methode (a)	Typisch	Min.	Max.
ASTM Farbe durch Auto Tristimulus	ASTM D6045			2,0
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s	ASTM D445		6,8	8,5
Ölanteil, Gew.%	ASTM D721			15,0
n-Paraffingehalt, Angabe in %	ASTM D5442 mod.		25	
Flammpunkt, °C	ASTM D92		232 (450)	
Erstarrungspunkt, °C (F)	ASTM D938		60,0 (140)	67,8 (154)

Anmerkung 1: Produkte werden bei Freigabe zertifiziert, dass sie die angegebenen Werte erfüllen. Die tatsächlichen Werte können im Rahmen der etablierten Reproduzierbarkeit der angegebenen Testmethode abweichen.

Anmerkung 2: Für die Feststellung der Einhaltung der Spezifikation werden beobachtete oder berechnete Werte auf die nächste Einheit der letzten Stelle des Ausdrucks des Grenzwerts gemäß der „ASTM E 29“-Methode abgerundet.

(a) Statt der Standard-Testmethode können alternative Testmethoden für die Zertifizierung einer Produkteigenschaft verwendet werden.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims>

[/psims.aspx](#) abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2

1831 Machelen

BELGIUM

+32-2-722-2111

<http://www.exxonmobil.com>

Diese Angaben wurden mit höchster Sorgfalt ausgearbeitet. Für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen und keine Haftung übernommen.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved