



PROWAX™ 610

ExxonMobil Specialties , Germany

Mineralölparaffingatsch

Produktbeschreibung

Prowax 610 ist ein Produkt mit niedrigem Schmelzpunkt in der Prowax-Linie der Paraffingatsche und Schuppenparaffine. Im festen Zustand ist es ein klarer kristalliner Stoff, im geschmolzenen Zustand eine strohgelb bis bernsteinfarbene, klare Flüssigkeit. Prowax 610 wird in einem sorgfältig kontrollierten Raffinationsverfahren aus Mineralöl gewonnen. Es besteht aus einer Mischung aus geradkettigem Normalparaffin und verzweigten Iso-Paraffin-Kohlenwasserstoffen.

Wachse von ExxonMobil werden gemäß dem ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 oder einer gleichwertigen Norm hergestellt und kontrolliert.

Anwendungen

Prowax 610 kann in den folgenden Anwendungen verwendet werden, vorbehaltlich der maßgeblichen Gesetze und Vorschriften im jeweiligen Land*

- Paraffinemulsionen
- Paraffingemische

* Die Benutzer müssen die Einhaltung der maßgebenden Vorschriften beachten.

Typische Produktdaten

Eigenschaft	Standard-Methode (a)	Min.	Max.
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	3,5	4,5
Flammpunkt, °C	ASTM D92	204	
Erstarrungspunkt, °C	ASTM D938	46,0	56,0
Ölanteil, Gew.%	ASTM D721		25
ASTM Color	ASTM D1500		2,0

Anmerkung 1: Produkte werden bei Freigabe zertifiziert, dass sie die angegebenen Werte erfüllen. Die tatsächlichen Werte können im Rahmen der etablierten Reproduzierbarkeit der angegebenen Testmethode abweichen.

Anmerkung 2: Für die Feststellung der Einhaltung der Spezifikation werden beobachtete oder berechnete Werte auf die nächste Einheit der letzten Stelle des Ausdrucks des Grenzwerts gemäß der „ASTM E 29“-Methode abgerundet.

(a) Statt der Standard-Testmethode können alternative Testmethoden für die Zertifizierung einer Produkteigenschaft verwendet werden.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

02-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2



1831 Machelen

BELGIUM

+32-2-722-2111

<http://www.exxonmobil.com>

Diese Angaben wurden mit höchster Sorgfalt ausgearbeitet. Für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen und keine Haftung übernommen.

ExxonMobilExxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved