



Mobilgard ADL Series

ExxonMobil marine , Central America

Aceites para motores diésel

Descripción del producto

Los aceites de la serie Mobilgard™ ADL han sido diseñados para motores diésel de alta presión media efectiva de frenado (BMEP) de velocidad media y alta que funcionan con combustibles destilados.

Ambos aceites Mobilgard™ ADL 30 y Mobilgard™ ADL 40 poseen una formulación equilibrada que combate la formación de lacas y los depósitos en aplicaciones de servicio severo. Las superiores propiedades de soporte de carga minimizan el desgaste de las camisas y de los anillos de los pistones, y también hacen que los lubricantes sean aptos para aplicaciones de engranajes marinos.

Entre los beneficios potenciales del uso de los lubricantes de la serie Mobilgard ADL están la ayuda que prestan para:

- Prolongar la vida de los componentes y de las superficies de desgaste críticas
- Mejorar la limpieza en general del motor
- Reducir el consumo de aceite
- Prolongar el tiempo entre las reparaciones generales de los motores

Propiedades y beneficios

Los aceites de la serie ADL de Mobilgard han demostrado un desempeño superior en los modelos más recientes de motores diésel, incluidos los motores MAN Energy Solutions Augsburg, Caterpillar (serie 3600), Deutz y Wärtsilä. En extensas pruebas de campo en estos motores, los aceites de la serie Mobilgard ADL corrigieron muchos problemas normalmente asociados con los motores en servicio severo que funcionan con combustibles de menor calidad. Los resultados incluyeron una reducción drástica del consumo de aceite, una reducción significativa de la formación de lacas sobre las camisas y largos intervalos entre revisiones y reparaciones generales. Estos avanzados lubricantes diésel poseen excelentes propiedades de resistencia al agua, a la formación de herrumbre y a la corrosión.

Sus principales propiedades y beneficios potenciales incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Mayor estabilidad térmica y a la oxidación	Una mejor limpieza del motor, menor formación de lacas sobre las camisas de los cilindros, menor formación de lodos en la cubierta superior, menor formación de depósitos en las ranuras de los anillos de los pistones y menor pulido de los cilindros
Protección superior contra el desgaste	Prolonga la vida útil de las superficies de desgaste críticas
Capacidad mejorada de detergencia/dispersancia	Menos depósitos, especialmente en el área de la correa del anillo, lo que conduce a la prolongación de los lapsos entre revisiones y reparaciones generales de los cilindros y un menor consumo de aceite
Estabilidad ante el cizallamiento	Menor consumo de aceite y protección mejorada de los cojinetes
Niveles altos de TBN	Previene el desgaste corrosivo debido a combustibles con mayor contenido de azufre
Amplia gama de aplicaciones en motores	Un lubricante para motores de servicio severo para todas las aplicaciones a bordo

Aplicaciones

Los lubricantes de la serie Mobilgard ADL están diseñados para utilizarse en motores de alta presión media efectiva al freno (BMEP) y en aplicaciones severas, donde la naturaleza del combustible y del servicio requieren un mayor nivel de detergencia/dispersancia y de control sobre las lacas formadas en las camisas que los que ofrecen la mayoría de los lubricantes para motores diésel.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:	ADL 30	ADL 40
Aprobación fundamental de GE Transportation GE16V250 (carta en los archivos)		X
Motor diésel de 4 tiempos Caterpillar/MaK de velocidad media (destilado)		X
Motores MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) 28/33D		X
Motores de 4 tiempos MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) de velocidad media para operar con destilados y GNL de manera alterna	X	X
MTU Categoría de aceite 2	X	X
Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10	X	
Motor diésel Wartsila de velocidad media	X	X
ZF TE-ML 04B	X	X

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:	ADL 30	ADL 40
ACEA E2	X	X
API CF	X	X
API SF	X	X
MAN 270	X	X

Propiedades y especificaciones

Propiedad	ADL 30	ADL 40
Grado	SAE 30	SAE 40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1,4	1,4
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	230	239
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	11,5	14,7
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	90	132
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30	-21

Propiedad	ADL 30	ADL 40
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	12	12
Índice de viscosidad, ASTM D2270	117	112

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2020

ExxonMobil Marine Limited

Ermyn Way

Leatherhead, Surrey

United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved