



Asphalt Blendstock

ExxonMobil Asphalt, Canada

Description

Asphalt Blendstock est un dérivé de pétrole brut spécialement choisi qui est passé par des processus de raffinage spécialement contrôlés.

La qualité des produits d'ExxonMobil est assurée pour chaque livraison. Les produits sont fabriqués selon des exigences d'intégrité de produit mondiales.

Applications

Asphalt Blendstock est recommandé dans la préparation de bitume routier et de quelques applications industrielles.

Propriétés et spécifications

Asphalt Blendstock respecte les exigences de spécifications suivantes :

Propriété d'asphalte	Unités	Méthode	Caractéristique
Point d'éclair (C.O.C.)	°C	AASHTO T48	230 min

Les spécifications ci-dessus peuvent changer.

Santé et Sécurité

Des renseignements détaillés de santé et de sécurité sur ce produit sont contenus dans la fiche signalétique disponible sur demande auprès de votre représentant local ou de www.limperiale.ca.

Toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou une de ses filiales.

09-2019

Autre information

L'Impériale fournit une large gamme d'asphaltes, de cires, d'huiles blanches, d'huiles traitées et une gamme complète d'autres lubrifiants, carburants et produits chimiques à l'échelle mondiale. Veuillez communiquer avec votre représentant local de l'Impériale ou visiter www.limperiale.ca pour plus d'information sur ce produit et plusieurs autres.

Le plus grand soin a été pris lors de la préparation de cette information. Dans la mesure permise par la loi, l'Impériale décline toute responsabilité quant aux garanties et/ou représentations, expresses ou implicites, portant sur l'exactitude de l'information et son adéquation à une fin particulière.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

