



EHC™ 20L

ExxonMobil Basestocks , Indonesia

Deskripsi Produk

Minyak dasar EHC™ dari ExxonMobil dirancang untuk mampu berkinerja dalam berbagai aplikasi pelumas akhir. EHC™ 20L adalah minyak dasar netral ekstra ringan, cocok untuk berbagai jenis pelumas dengan viskositas rendah, seperti yang digunakan pada aplikasi penggerak otomotif, hidrolik, dan manajemen termal. Penggunaan EHC™ 20L dapat meminimalkan komponen Grup III, namun tetap memenuhi target performa. ExxonMobil mematuhi proses ketat untuk memastikan pengiriman base stock berkualitas yang andal dan konsisten sehingga pelanggan yakin dengan pasokan base stock mereka.

Fitur dan Keuntungan

Kualitas tinggi EHC 20L memungkinkan pelanggan kami memproduksi pelumas performa tinggi. Fitur utama:

- Sifat suhu rendah dan titik tuang yang sempurna
- Aromatik rendah, dengan oksidasi dan stabilitas termal yang luar biasa
- Spesifikasi produk yang memungkinkan formulator memenuhi atau melampaui persyaratan industri/OEM
- Warna terang

Spesifikasi

Properti	Batas	Metode Standar(a)	
Warna Paling gelap	Min	ASTM D156	10
Indeks Kekentalan	Min	ASTM D2270	85
Kekentalan Kinematik @ 100 C, mm ² /dt	Min-Maks	ASTM D445	2,1-2,6
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C	Min	ASTM D92	150
Titik Tuang, °C	Maks	ASTM D97	-30
Tampilan	Min-Maks	Visual	Bersih dan Cerah
Kekentalan Kinematik @ 40 C, mm ² /dt	Min	ASTM D445	7

Catatan 1: Produk disertifikasi saat rilis untuk memenuhi nilai yang ditentukan. Nilai aktual dapat menyimpang dalam keterulangan metode uji yang ditetapkan.

Catatan 2: Untuk tujuan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, nilai yang diamati atau dikalkulasi harus dibulatkan ke unit terdekat dalam digit signifikan terakhir yang digunakan dalam menyatakan nilai pembatas sesuai dengan metode ASTM E 29

(a) Sebagai pengganti metode uji standar, metode uji alternatif dapat digunakan untuk sertifikasi sifat produk.

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak

perusahaannya kecuali disebutkan lain.

02-2023

ExxonMobil

3225 Gallows Road

Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592

<http://www.exxonmobil.com>

All products may not be available in all countries. Every care has been taken in the preparation of this information. Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil. For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities. Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved