



Mobilgard™ 570

ExxonMobil Marine , Indonesia  
Marine Diesel Engine Cylinder Oil

Deskripsi Produk

Mobilgard™ 570 dari ExxonMobil adalah oli silinder mesin diesel pelayaran performa tinggi dengan kualitas premium. Performa luar biasa Mobilgard 570 terlihat d meningkatnya tekanan pembakaran puncak dan suhu liner pada mesin pelayaran modern dua langkah. Memiliki viskositas optimum lebih dari 20 cSt. pada 100° volatilitas rendah sehingga distribusi pelumas dan retensi lapisan oli menjadi sempurna. Dengan formulasi seimbang untuk performa menyeluruh, Mobilgar menunjukkan kemampuannya meminimalkan laju asupan oli silinder selain menunjukkan kebersihan yang sangat baik untuk operasi berkelanjutan dengan kadar bahan bakar turun hingga 1,5%.

Fitur dan Keuntungan

- Stabilitas termal dan oksidasi yang unggul sehingga dapat mengurangi pembentukan endapan dan jelaga.
- Kapasitas daya detergen yang luar biasa berpotensi mewujudkan komponen mesin yang lebih bersih
- Formulasi seimbang dengan volatilitas rendah mewujudkan laju asupan yang lebih rendah dan mengurangi konsumsi oli silinder.

Spesifikasi dan Persetujuan

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:                                                                    |
| MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) untuk mesin 2-Langkah menurut panduan operasional terbaru dari produsen |

Sifat dan Spesifikasi

| Properti                                        |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Kelas                                           | SAE 50 |
| Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92   | 256    |
| Viskositas Kinematik @ 100 C, mm2/dt, ASTM D445 | 20     |
| Viskositas Kinematik @ 40 C, mm2/dt, ASTM D445  | 222    |
| Titik Tuang, °C, ASTM D97                       | -9     |
| Berat Jenis, 15 C/15 C, ASTM D4052              | 0,937  |
| Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896           | 70     |
| Indeks Viskositas, ASTM D2270                   | 104    |

Kesehatan dan Keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmot/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusaha kecuali disebutkan lain.

08-2022  
ExxonMobil Marine Limited  
Ermyrn Way  
Leatherhead, Surrey  
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ATOMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved