



Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil Specialties , Indonesia

Deskripsi Produk

Prowaxx 1475 SW adalah lilin lunak [slack wax, SW] titik leleh tinggi pada rangkaian produk lilin Prowaxx dari ExxonMobil. Ini berupa material kristal bening padat dan saat meleleh menjadi cairan jernih berwarna kuning. Produk ini berasal dari minyak bumi melalui proses pemurnian cermat serta terkontrol dan terutama terdiri atas campuran parafin normal rantai lurus dan hidrokarbon iso-parafin bercabang.

Produk ini diproduksi dan dikontrol sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Produk ExxonMobil, EN ISO 9000 atau standar yang setara.

Aplikasi

Prowaxx™ 1475 SW dapat digunakan pada aplikasi berikut, sesuai dengan undang-undang dan peraturan di masing-masing yurisdiksij*:

- Pengawaan debu untuk granula atap, jalan, pupuk, glaswol, dan perlakuan tekstil
- Emulsi lilin
- Campuran lilin
- Penganjيان papan kayu dan serat

* Pengguna harus memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sifat dan Spesifikasi

Ciri-Ciri	Metode Standar	Min	Maks
ASTM Color dari Auto Tristimulus	ASTM D6045		2,0
Kekentalan Kinematik @ 100 C, mm ² /dt	ASTM D445	6,8	8,5
Kandungan Minyak, %bobot	ASTM D721		15,0
kandungan n-parafin, laporan dalam %	ASTM D5442 mod	25	
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
Titik Beku, °C (F)	ASTM D938	60,0(140)	67,8(154)

Catatan 1: Produk disertifikasi saat rilis untuk memenuhi nilai yang ditentukan. Nilai aktual dapat menyimpang dalam keterulangan metode uji yang ditetapkan.

Catatan 2: Untuk tujuan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, nilai yang diamati atau dikalkulasi harus dibulatkan ke unit terdekat dalam digit signifikan terakhir yang digunakan dalam menyatakan nilai pembatas sesuai dengan metode ASTM E 29

(a) Sebagai pengganti metode uji standar, metode uji alternatif dapat digunakan untuk sertifikasi sifat produk.

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

02-2024

ExxonMobil Asia Pacific Ltd
1 HarbourFront Place
#06-00 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved