ExxonMobil

Prowax 302

ExxonMobil Specialties , Italy

Descrizione prodotto

Prowax 302 è un prodotto a basso punto di fusione della linea Prowax di cere di petrolio e di residui paraffinici. È un materiale cristallino traslucido allo stato solido e un liquido da bianco a giallo paglierino, limpido quando è fuso. È derivato dal petrolio tramite un processo di raffinazione attentamente controllato. Prowax 302 è costituito da una miscela di paraffina normale a catena lineare e idrocarburi iso-paraffinici a catena ramificata.

Le cere della ExxonMobil sono prodotte e controllate secondo il sistema di gestione della qualità dei prodotti ExxonMobil, EN ISO 9000 o standard equivalente.

Applicazioni

Prowax 302 può essere utilizzato nelle seguenti applicazioni soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna giurisdizione*

- Candele
- Emulsioni a base di cera
- Miscele di cera

* L'utente deve verificare la conformità alle normative applicabili

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	Metodo standard (a)	Min	Max
Punto di fusione, °C	ASTM D87	45,0	49,0
Tenore di olio, % in peso	ASTM D721		5,0
Viscosità cinematica a 100° C, mm2/s	ASTM D445	2,6	3,3
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	180	
Colore, Saybolt	ASTM D6045	+20	

Nota 1: I prodotti sono certificati al rilascio per soddisfare i valori specificati. I valori effettivi possono variare all'interno della riproducibilità stabilita del metodo di prova specificato.

Nota 2: Al fine di determinare la conformità alle specifiche, i valori osservati o calcolati devono essere arrotondati all'unità più vicina nell'ultima cifra significativa utilizzata nell'espressione del valore limite in conformità al metodo ASTM E 29

(a) Al posto del metodo di prova standard, possono essere utilizzati metodi di prova alternativi per la certificazione di una proprietà del prodotto.

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

06-2022
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved