



## Prowax 302

ExxonMobil Specialties , Norway

### Produktbeskrivelse

Prowax 302 er en voks med lavt smeltepunkt og i Prowax-serien som består av ulike voksprodukter. Det er et gjennomsiktig krystallinsk materiale i fast form og en vannhvit til strågul, klar væske i smeltet form. Voksen er utvunnet av petroleum gjennom en nøye kontrollert raffineringssprosess. Prowax 302 består av en blanding av rettkjedet normal parafin og forgrenede, iso-parafinbaserte hydrokarboner.

Voksene fra ExxonMobil produseres og kontrolleres i henhold til ExxonMobils styringssystem for produktkvalitet, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

### Bruksområder

Prowax 302 kan brukes som følger, underlagt gjeldende lover og regler i hver jurisdiksjon\*

- Stearinlys
- Voksemulsjoner
- Voksblandinger

\* Brukeren må kontrollere at bruken er i samsvar med gjeldende regelverk

### Typiske produktdata

Egenskap	Standard metode(a)	Min.	Maks.
Smeltepunkt, °C	ASTM D87	45,0	49,0
Oljeinnhold, wt%	ASTM D721		5,0
Kinematisk viskositet ved 100 C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	2,6	3,3
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	180	
Farge, Saybolt	ASTM D6045	+20	

Merknad 1: Produktene er sertifisert ved frigivelse for å oppfylle de angitte verdiene. Faktiske verdier kan avvike innenfor den etablerte reproduserbarheten av den angitte testmetoden.

Merknad 2: For å kunne bestemme samsvar med spesifikasjonene skal observerte eller beregnede verdier avrundes til nærmeste enhet i det siste signifikante sifferet som ble brukt til å uttrykke grenseverdien i samsvar med ASTM E 29-metoden

(a) I stedet for en standard testmetode kan alternative testmetoder brukes til sertifisering av en produkttegenskap.

### Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2

1831 Machelen

BELGIUM

+32-2-722-2111

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved