



EHC™ 20L

ExxonMobil Basestocks , Poland

Opis produktu

Oleje bazowe EHC™ firmy ExxonMobil zaprojektowano z myślą o wydajności w szerokim zakresie zastosowań gotowych środków smarnych. EHC™ 20L to wyjął lekki, neutralny olej bazowy, odpowiedni dla różnych środków smarnych o niskiej lepkości, takich jakie stosuje się w samochodowych układach napędowych, układach hydraulicznych i systemach zarządzania temperaturą. Zastosowanie EHC™ 20L umożliwia ograniczenie ilości składników Grupy III, przy jednoczesnym spełnieniu założonych parametrów wydajności. ExxonMobil przestrzega rygorystycznych procesów, aby zapewnić niezawodne dostawy olejów bazowych o stałej jakości, których mogą polegać klienci.

Właściwości i zalety

EHC 20L zapewnia jakość, która umożliwia naszym klientom wytwarzanie wysokowydajnych środków smarnych. Podstawowe cechy:

- Doskonałe właściwości w niskich temperaturach i temperatura płynięcia
- Niska zawartość związków aromatycznych zapewnia wyjątkowo stabilną odporność na utlenianie i wpływy temperatury
- Specyfikacje produktów, które umożliwiają tworzenie receptur spełniających lub przekraczających wymagania przemysłu/OEM
- Jasny kolor

Specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	Limit	Norma/Metoda	
Barwa w skali Saybolta	Min.	ASTM D156	10
Wskaźnik lepkości	Min.	ASTM D2270	85
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s]	Min-Max	ASTM D445	2,1-2,6
Temperatura zapłonu, Cleveland Open Cup, [°C]	Min.	ASTM D92	150
Temperatura płynięcia, [°C]	Maks.	ASTM D97	-30
Wygląd	Min-Max	Wizualna	Przejrzysty i jasny
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s]	Min.	ASTM D445	7

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach uśrednionych wartości określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrąglą się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry użytej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
<http://www.exxonmobil.com>

All products may not be available in all countries. Every care has been taken in the preparation of this information. Typical values may vary within modest ranges. Specifications may be subject to change. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil. For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities. Nothing in this brochure is intended to create or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved