



Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil Aviation , Brazil

Lubrificante para turbinas a gás de aeronaves

Descrição

O lubrificante para turbinas a gás Mobil Avrex M Turbo 201/1010 é uma combinação comprovada: óleo de base mineral com um pacote de aditivos sem cinzas. A faixa de operação eficaz do Mobil Avrex M Turbo 201/1010 se situa entre -40°C e 121°C (-40°F e 250°F). O ponto de fluidez é inferior a -57°C (-70°F).

Aplicações

O Mobil Avrex M Turbo 201/1010 é recomendado para turbinas a gás para aeronaves de projeto recente e antigo. O produto foi aprovado de acordo com a especificação militar MIL-PRF-6081 Grau 1010 EUA. Ele deve ser utilizado apenas em turbinas onde as temperaturas de operação estejam dentro da faixa de capacidade dos lubrificantes com base de óleo mineral.

Características Típicas

Avrex M Turbo 201/1010		Requisitos MIL-PRF-6081
Número do produto	49411-2	-
Viscosidade		
cSt a 100°C (212°F)	2,6	-
cSt @ 40 C (104 °F)	10,4	10,0 min
cSt a -40°C (-40°F)	2.818	3.000 max
Ponto de fulgor, °C (°F)	145 (293)	132 (270) min
Ponto de fluidez, °C (°F)	-60 (-75)	-57 (-70) max

Peso específico, 15/15°C (60/60°F)	0,885	-
TAN, mg KOH/g	0,03	0,10 max

Saúde e Segurança

Com base nas informações disponíveis, esse produto não deve produzir efeitos adversos para a sa quando utilizado na aplicação a que se destina e forem seguidas as recomendações existentes na Fi de dados de segurança do material (MSDS).A MSDS pode ser obtida através de pedido ao escritório de contrato de vendas ou pela Internet. Este produto não deve ser utilizado com propós diferentes do uso a que se destina.Caso descarte o produto utilizado, cuide para proteger o n ambiente.

O logotipo ExxonMobil, Mobil e Avrex M Turbo são marcas comerciais da Exxon Mobil Corporation de uma de suas subsidiárias. PDSAV-12

09-2019
Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
<http://www.exxonmobil.com>

Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigacioni desarrollo de nuevos productos , la información contenida en la presente , puede estar suje alteraciones sin necesidad de previio aviso.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved