

**MOBIL SHC™ AWARE™ – SÉRIE HIDRÁULICA**

ExxonMobil Marine, Brazil

Óleo Hidráulico Ambientalmente Aceitável de Desempenho Supremo

FR / 027 / 013

**Descrição do Produto**

Os lubrificantes Mobil SHC™ Aware™ – Série Hidráulica – são óleos hidráulicos antidesgaste de alto desempenho, projetados para atender à demanda por lubrificantes hidráulicos ambientalmente aceitáveis. Os lubrificantes Mobil SHC Aware – Série Hidráulica atendem aos requisitos estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) e regulamentos EcoLabel da União Europeia. Biodegradáveis, minimamente tóxicos e não bioacumulativos, os lubrificantes Mobil SHC Aware – Série Hidráulica – podem ser usados em aplicações hidráulicas onde derrames ou vazamentos podem resultar em impacto ambiental adverso.

Além disso, os óleos Mobil SHC Aware – Série Hidráulica – são especificamente formulados para fornecer excepcionais atributos antidesgaste e espessura de película necessários para os sistemas hidráulicos mais exigentes. Os lubrificantes Mobil SHC Aware – Série Hidráulica – também têm potencial para melhorar a eficiência hidráulica* em comparação com fluidos hidráulicos padrão da ExxonMobil.

*A eficiência hidráulica refere-se apenas ao desempenho do fluido quando comparado a fluidos hidráulicos comuns da ExxonMobil. A tecnologia usada proporciona uma eficiência de até 3,6% em comparação com fluidos hidráulicos padrão da ExxonMobil quando testada em uma bomba de palhetas Eaton 25VMQ sob condições controladas, de acordo com os padrões e protocolos da Indústria Aplicáveis. As melhorias de eficiência irão variar dependendo das condições operacionais e da aplicação.

Características e Benefícios

Os Óleos Mobil SHC Aware – Série Hidráulica – podem ajudar a:

- Habilitar conformidade com os requisitos da US Vessel General Permit.
- Proporcionar longa vida útil ao equipamento por meio de excepcional capacidade de suportar cargas e excelentes propriedades antidesgaste.
- Reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção e permitir longa vida útil de equipamento, óleo e filtro por meio de excelentes propriedades de estabilidade térmica e de oxidação.
- Manter a proteção do equipamento em uma ampla faixa de temperaturas através de sua formulação com alto índice de viscosidade estável ao cisalhamento.
- Maximizar o tempo entre troca de óleo e intervalos de revisão geral, reduzindo os custos de operação e manutenção.
- Reduzir os custos potenciais de remediação e limpeza causados por derrames ou vazamentos.

Como uma gama de óleos em conformidade com a 2013 Vessel General Permit da EPA e a certificação EcoLabel da UE, os Óleos Mobil SHC Aware – Série Hidráulica oferecem:

- Excelente demulsibilidade, facilitando a remoção de água em aplicações críticas.
- Excelente limpeza e controle de depósitos.
- Uma completa formulação balanceada para proporcionar desempenho, permitindo proteção em uma ampla variedade de temperaturas operacionais.

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Pronta Biodegradabilidade e Não Toxicidade	Reduz o potencial de danos ambientais Diminui os custos potenciais de remediação e limpeza causados por derrames e vazamentos

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
	Torna-se parte integrante dos programas ambientais da planta
Excepcionais Propriedades de Suportar Cargas e Propriedades Antidesgaste	Protege os componentes do sistema contra o desgaste e o arranhamento Proporciona longa vida do equipamento
Alta Estabilidade à Oxidação	Longa vida do óleo Formação reduzida de depósitos e de borra Vida prolongada do filtro
Excelente Desempenho em Ampla Faixa de Temperaturas	Assegura alto nível de lubrificação do sistema sob altas e baixas temperaturas
Excepcional demulsibilidade	Facilita a remoção de água em aplicações críticas e utilização abaixo da linha d'água

Aplicações

- Os óleos Mobil SHC Aware - Série Hidráulica - ajudam a fornecer desempenho ideal em condições ambientalmente sensíveis, com aplicações recomendadas, inclu
- Equipamento hidráulico de convés, equipamentos marítimos, florestais e móveis operando em áreas ambientalmente sensíveis.
 - Guindastes, guinchos, rampas, escotilhas ou outros sistemas nos quais fluidos prontamente biodegradáveis e minimamente tóxicos são necessários.
 - Sistemas de circulação operando em condições de serviço variando de leves a moderadas.
 - Sistemas hidráulicos industriais onde o vazamento ou o derrame de fluidos possa entrar no efluente da planta.

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:	HYDRAULIC 32	HYDRAULIC 46	HYDRAULIC 68
Blue Angel DE-UZ 178	X	X	X
DENISON HF-1	X	X	X
DENISON HF-2	X	X	X
Denison HF-6	X	X	X
Eaton E-FDGN-TB002-E	X	X	X
FINCANTIERI HEES Óleo para Estabilizador		X	X
FINCANTIERI HEES Óleo para Propulsores		X	X
HOCNF Norway-NEMS, Black	X	X	X
USDA Certified BioBased Product	X	X	X

Este produto atende ou excede os requisitos de:	HYDRAULIC 32	HYDRAULIC 46	HYDRAULIC 68
Ecolabel AFNOR da UE	X	X	X
ISO L-HEES (ISO 15380:2016)	X	X	X
JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)	X		
JCMAS HKB VG46L		X	

Este produtoatende ou excede os requisitos de:	HYDRAULIC 32	HYDRAULIC 46	HYDRAULIC 68
Norma Sueca 15 54 34 AAV 32 Ambientalmente Aceitável (2015)	X		
Norma Sueca 15 54 34 AAV 46 Ambientalmente Aceitável (2015)		X	
Norma Sueca 15 54 34 AAV 68 Ambientalmente Aceitável (2015)			X
US EPA VGP:2013	X	X	X

Propriedades e Especificações

Propriedade	HYDRAULIC 32	HYDRAULIC 46	HYDRAULIC 68
Grau	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Densidade a 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,936	0,93	0,923
FZG, Arranhamento, Estágio de Carga de Falha, A/8.3/90, ISO 14635-1	10	11	11
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	282	298	292
Viscosidade cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	6,2	7,7	11
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	31,1	43,3	71
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33	-33	-27
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	152	149	144

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

01-2024
ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Devido a pesquisas e desenvolvimento contínuos de novos produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As características típicas podem variar ligeiramente.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved