



Cutback Asphalt MC 70 TIS

ExxonMobil Asphalt, Thailand

คัตแบกแอสฟัลต์ประเภทแข็งตัวเร็วปานกลาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Cutback Asphalt MC 70 TIS คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารละลายชนิดปีโตรเลียม ยางมะตอยพื้นฐานผลิตจากน้ำมันดิบที่ คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่านกระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

การใช้งาน

Cutback Asphalt MC 70 TIS แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Cutback Asphalt MC 70 TIS มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.865-2544 ดังต่อไปนี้:

คัตแบกแอสฟัลต์	หน่วย	วิธีทดลอง	MC 70 TIS
ข้อกำหนดโดยทั่วไป	ไม่มีตะกอนและการแยกเป็นชั้น ๆ วัสดุที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า		
ความหนืดจลน์ ที่อุณหภูมิ 60° C	cSt	ASTM D 2170	70-140
จุดวาบไฟ ถ้วยเปิดแทก (ไม่น้อยกว่า)	°C	ASTM D 3143	38
สิ่งที่กลั่นได้ ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 225° C (ไม่เกิน) ถึง 260° C ถึง 315° C	% โดยปริมาตร	ASTM D 402	20 20-60 65-90
กากที่เหลือจากการกลั่นที่อุณหภูมิ 360° C (ไม่น้อยกว่า)	% โดยปริมาตร	ASTM D 402	55
ปริมาณน้ำ (ไม่เกิน)	% โดยน้ำหนัก	ASTM D 95	0.2
การทดสอบจุด	-	AASHTO T102-83	ให้ผลลบ

กากที่เหลือจากการกลั่น

เพนิเทรชัน ที่ 25° C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที	0.1 มม.	ASTM D 5	120-250
ความยืดดึงที่อุณหภูมิ 25° C, อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)	ชม.	ASTM D 113	100
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)	% โดยน้ำหนัก	ASTM D 2042	99.0

คุณลักษณะที่กำหนดของ มอก.865-2544 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่หรือจาก www.exxonmobil.com.

เครื่องหมายการค้าในที่นี่คือ เครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation มีถือหรือของบริษัท

09-2562

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แร็ทซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลก กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved