



## Prowaxx™ 1663 SW

ExxonMobil Specialties , Thailand

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

PROWAXX 1663 SW คือผลิตภัณฑ์ที่มีจุดหลอมสูงในกลุ่มปิโตรเลียมสแล็กและสเกลแว็กซ์ Prowax ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นผลึกโปร่งใสในสถานะของแข็งและมีสีเหลืองใสเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว โดยเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมจากการกลั่นที่ควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดและมีส่วนประกอบหลักคือพาราฟินโครงสร้างแบบโซ่ตรงและโซ่กิ่งในกลุ่มไอโซพาราฟินไฮโดรคาร์บอน

แว็กซ์ ExxonMobil ได้รับการผลิตและควบคุมภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil, EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

### การใช้งาน

PROWAXX 1663 SW สามารถใช้ในกรณีต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่\*:

- ฟินจุดไฟ (Firelogs)
- แวกซ์อิมัลชัน
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมจากแว็กซ์

\* ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

| คุณสมบัติ                                     | วิธีการมาตรฐาน (a) | ต่ำสุด      | สูงสุด      |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| ASTM Color โดย Auto Tristimulus               | ASTM D6045         |             | 6.0         |
| จุดแข็งตัว, °C                                | ASTM D938          | 68.0(154.4) | 81.0(177.8) |
| จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C (F)          | ASTM D92           | 232(450)    |             |
| ความหนืดไคเนมาติก @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445          | 16.0        | 20.5        |
| ปริมาณน้ำมัน, % น้ำหนัก                       | ASTM D721          |             | 5.0         |

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเมื่อส่งมอบว่ามีคุณสมบัติตามค่าที่กำหนดได้ ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทำซ้ำที่กำหนดของวิธีการทดสอบที่ระบุไว้

หมายเหตุ 2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ค่าที่ระบุหรือค่าที่คำนวณได้จะต้องบิดเศษไปยังหน่วยที่ใกล้ที่สุดในหลักที่มีนัยสำคัญหลักสุดท้ายที่ใช้ในการระบุค่าขีดจำกัดที่สอดคล้องตามวิธีการมาตรฐาน ASTM E 29

(a) สามารถใช้วิธีการทดสอบอื่นเพื่อการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานได้

### ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

10-2566

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One  
Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved