



Prowax 610
ExxonMobil Specialties , Taiwan
石油疏松蜡

產品說明

Prowax 610 是 Prowax 石油疏松蜡和片状蜡系列中的低熔点产品。这是一种固态半透明晶体材料，熔融后为淡黄色到琥珀色的透明液体。它通过严格控制的提从石油中提炼而来。Prowax 610 由直链正链烷烃和支链异链烷烃组成。

ExxonMobil 蜡产品的生产和控制遵循 ExxonMobil 产品质量管理体系、EN ISO 9000 或同等标准。

應用

根据各司法管辖区的适用法律和法规，Prowax 610 可用于以下应用*：

- 蜡乳液
- 混合蜡

* 用户必须检查是否符合适用法规

特性和規格

特性	标准方法(a)	最小值	最大值
100 C條件下的運動黏度, mm2/s	ASTM D445	3.5	4.5
閃火點, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	204	
凝结点, °C	ASTM D938	46.0	56.0
含油量, wt%	ASTM D721		25
ASTM颜色	ASTM D1500		2.0

注释 1: 产品发布时经过认证，已达到指定值。实际值可能在指定测试方法确定的可重复性范围内偏移。

注释 2: 为了确定与规范的一致性，观测值或计算值应四舍五入到按照 ASTM E 29 方法表示极限值时使用的最后一个有效数位的最近单位

(a) 可以使用替代测试方法替代标准测试方法对产品属性进行认证。

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (MSDS)，其網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

02-2022
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan
+886 2 2734 6888
<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved