



Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Syntetisk motorolie til varebiler

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er en syntetisk motorolie med lavt askeindhold, som giver længere motorlevetid og fremragende beskyttelse af motore slamdannelse og slid.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 giver fremragende smøring af diesel- og benzinmotorer, som opererer under krævende kørselsforhold som typisk find bykørsel. Dette produkt anbefales af ExxonMobil til europæiske motorer til anvendelse i bl.a. varebiler fra Peugeot-Citroen, men også varebiler fra Iveco og Fiat kræver ACEA C2.

Egenskaber og fordele

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er formuleret af højtydende baseolier og et velafbalanceret additivsystem, som giver en optimal motorydeevne i moderne og benzinmotorer såvel som i ældre motorer. Den er fuldtud forenelig med de fleste dieselpartikelfiltre og katalysatorer. De vigtigste fordele omfatter:

| Egenskaber                                                                                   | Reelle & mulige fordele                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øget termisk og oxidationsstabilitet                                                         | Bidrager til mindsket slamdannelse, aflejringer og lang olie- og motorlevetid                           |
| Forbedret beskyttelse mod slid                                                               | Bidrager til lang komponent- og motorlevetid                                                            |
| Mindsket aflejningsdannelse på stempler                                                      | Bidrager til at holde motorer rene med mindskede vedligeholdelsesomkostninger og motorlevetid til følge |
| Forebygger soddannelse, minimerer viskositetsopbygning, slamdannelse og belastning af filtre | Bidrager til forbedret beskyttelse af motor, hvilket giver lang motorlevetid                            |
| Forbedret pumpebarhed ved lave temperaturer                                                  | Hurtig opstart med mindsket slid ved lave temperaturer                                                  |
| Opretholder viskositet                                                                       | Bidrager til opretholdelse af brændstoføkonomi                                                          |

Anvendelsesområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 til krævende kørselsforhold:

- Peugeot-Citroen varebiler
- Iveco and Fiat varebiler som kræver ACEA C2
- Benzin- og dieselmotorer med dieselpartikelfiltre (DPF'er) og katalysatorer
- Normale til lejlighedsvis krævende kørselsforhold (herunder bykørsel)

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

Specifikationer og godkendelser

| Mobil Delvac™ City Logistics P opfylder eller overstiger kravet om: | 5W-30 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ACEA C2                                                             | X     |
| API SN                                                              | X     |

| Mobil Delvac™ City Logistics P har følgende fabrikantgodkendelser: | 5W-30 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Peugeot-Citroen B712290                                            | X     |

Typiske egenskaber

| Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 |       |
|--------------------------------------|-------|
| Viskositet                           | 5W-30 |
| mm²/s ved 40 °C , ASTM D 445         | 56    |
| mm²/s ved 100 °C, ASTM D 445         | 10,3  |
| Sulfateret aske, vægt %, ASTM D 874  | 0,78  |
| Basetal (TBN), mg KOH/g ASTM D 2896  | 8     |
| Flammepunkt, °C, ASTM D 92           | 232   |
| Densitet ved 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,85  |
| Flydepunkt, °C, ASTM D 97            | -36   |

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigt når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning, gennem det lokale salgskontor eller via internettet produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil, Mobil Delvac 1, Mobil-logotypen, Pegasus-designet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et a datterselskaber.

08-2023  
ExxonMobil Nordic  
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway  
Gydevang 39-41  
DK-3450 Alleroed, Denmark  
Tel: +45 45 99 02 10  
Fax : +45 45 99 02 80  
[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved