



Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Motorolie til varebiler

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 er en semisyntetisk motorolie, som giver længere motorlevetid og fremragende beskyttelse af motoren
slamdannelse og slid.

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 giver fremragende smøring af diesel- og benzinmotorer under krævende kørselsforhold som typisk find
bykørsel. Dette produkt anbefales af ExxonMobil til europæiske motorer til anvendelse i en lang række traditionelle varebiler.

Egenskaber og fordele

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 er formuleret af højtydende baseolier og et velafbalanceret additivsystem, som giver en optimal motoryde
moderne diesel- og benzinmotorer såvel som i ældre motorer. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle & mulige fordele
Øget termisk og oxidationsstabilitet	Bidrager til mindsket slamdannelse, færre aflejringer og lang olie- og motorlevetid
Forbedret beskyttelse mod slid	Bidrager til lang komponent- og motorlevetid
Mindsket aflejningsdannelse på stempler	Bidrager til at holde motorer rene med mindskede vedligeholdelsesomkostninger og motorlevetid til følge
Forebygger soddannelse, minimerer viskositetsopbygning, slamdannelse og belastning af filtre	Bidrager til forbedret beskyttelse af motor, hvilket giver lang motorlevetid
Forbedret pumpbarhed ved lave temperaturer	Hurtig opstart med mindsket slid ved lave temperaturer

Anvendelsesområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 til krævende kørselsforhold:

- Ældre motorer
- Benzin- og dieselmotorer uden dieselpartikelfiltre (DPF'er)
- Mindre lastbiler og varebiler
- Normale til lejlighedsvis krævende kørselsforhold

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:
VW 501 01
VW 505 00
Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:
MB-godkendelse 229.1

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 10W-40
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,9
CCS, viskositet, ved -25° C, mPa.s, ASTM D5293	5400
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	95
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	14,2
Densitet ved 15,6° C, g/ml ASTM D4052	0,87
Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896	9,9
Viskositetsindeks, ASTM D2270	155
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-33

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet angives.

07-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved