



Mobil Delvac™ Super 1400 10W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Ekstra-højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 er en højtydende dieselmotorolie specielt udviklet til at give fremragende smøring af dieselmotorer, som anvendes under kræ forhold. Denne multigrade-dieselmotorolie er udviklet ved anvendelse af baseolier, som giver fremragende letflydenhed ved lave temperaturer, viskositetsstabilit høje temperaturer og fordamper minimalt. Disse baseolier er forstærkede med et avanceret additivesystem, som giver et højt niveau af beskyttelse til alle motoren Denne avancerede viskositetsbevarende formulering giver også mulighed for forbedret brændstoføkonomi. Mobil Delvac Super 1400 10W-30 anbefales af Exxor til brug i de fleste dieselmotorer og blandede vognparker.

Egenskaber og fordele

Lavemissionsmotorer stiller større krav til motorolier. Nye motorkonstruktioner reducerer olieforbruget, hvilket giver et mindre forbrug af efterfyldningsolie til at e forbrugte additiver. Højere placering af de øverste stempelringe bringer oliefilmen i tættere kontakt med de ekstreme forbrændingstemperaturer, hvilket forøg temperaturmæssige belastning, som smøremidlerne udsættes for. Endvidere belastes olien også af højere tryk i indsprøjtningssystemet og senere antændelsestids hvilket forbedrer forbrændingen, men også medfører stigende motortemperatur og forøget sodaflejring i motoren. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac 10W-30 giver glimrende ydeevne i såvel moderne som ældre dieselmotorer. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Glimrende beskyttelse mod oliefortykkelse, aflejringer ved høj temperatur, ophobning af slam, nedbrydning af olien og korrosion.	Mindskede aflejringer ved høj temperatur. Mindre slid og lær motorlevetid. Beskyttelse mod fastsiddende stempelringe.
Gode lavtemperaturegenskaber.	Olien er altid klar til at pumpes og cirkulere. Beskytter mod slitage ved sta
Forskydningsstabilitet.	Bevarer viskositeten og mindsker olieforbruget under hårdt belast driftsforhold ved høje temperaturer.

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

- Dieseldrevet udstyr fra ledende japanske, europæiske og nordamerikanske fabrikanter
- Kørsel med lette og tunge lastvogne
- Til krævende anvendelse i bl.a. byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:
API CF
API CF-4
API CG-4
API SF
API SG
API SH

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

VOLVO VDS-2

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API CH-4

API SJ

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 10W-30
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	80
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	11,7
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	225
Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052	0,87
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	1.1
Noack fordampning, masse%, ASTM D5800	10,7
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-36
Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896	8,9
Viskositetsindeks, ASTM D2270	141

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet angivet.

09-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved