



Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Ekstra-højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er en syntetisk dieselmotorolie med ekstra høj ydeevne, som er udviklet til at give fortrinlig smøring af moderne, højty dieselmotorer, der anvendes i krævende kørsels- og driftsforhold. Denne dieselmotorolie er formuleret med højtydende baseolier, som sikrer fremragende letflyd ved lave temperaturer, opretholdelse af viskositet ved høje temperature, lav flygtighed samt forbedret brændstoføkonomi. Disse baseolier er forstærkede r avanceret additivesystem, som giver et højt niveau af beskyttelse til alle motorens dele. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er udviklet til at sikre lange olieskiftsinter moderne dieselmotorer.

Egenskaber og fordele

Højtydende, lavemissionsmotorer stiller betydeligt større krav til motorolier. Nye motorkonstruktioner reducerer olieforbruget, hvilket giver et mindre forb efterfyldningsolie til at erstatte forbrugte additiver. Termisk belastning af olien øges ved brug af inter-coolere og turboladere. Højere tryk i indsprøjtningssystem senere antændelsestidspunkt forbedrer forbrændingen, men medfører også stigende motortemperaturer, flygtighed og forøget sodaflejring i olien. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 leverer enestående ydeevne i både moderne dieselmotorer såvel som ældre modeller. De vigtigste f omfatter:

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Effektiv beskyttelse mod oliefortykkelse og olienedbrydning, aflejringer ved høje temperaturer samt slamdannelse og korrosion.	Reduceret slitage og lang motorlevetid. Effektiv håndtering af aflejringer ved høje temperaturer.
Mindsket rivning i motoren og bedre beskyttelse mod cylinderpolering	God beskyttelse mod fastsiddende stempelringe
Forøget TBN-reserve	Langsigtet begrænsning af aflejringer/slid Forlængede olieskiftsintervaller
Gode lavtemperaturegenskaber	Forbedret pumpbarhed og oliecirculation Slidbeskyttelse ved opstart
Forskydningsstabilitet Lav flygtighed	Hjælper med at reducere risikoen for viskositetsnedbrud samt min olieforbrug under krævende drift ved høje temperaturer
Meget højt viskositetsindeks	Stort anvendelses- og temperaturområde

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

- Dieselmotorer med naturlig indsugning og turboladning, som er byggede af europæiske og japanske producenter.
- Kørsel med lette og tunge lastvogne.
- Industri, herunder: byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:
Mack EO-M Plus

Dette produkt har følgende godkendelser:
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MB-Approval 235.27
MTU Oil Category 3
RENAULT LASTBILER RLD-2
VOITH RETARDER Olieklasse A
VOLVO VDS-3

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:
API CF
RENAULT LASTBILER RLD
VOLVO VDS-2

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:
API CH-4
API CI-4
ACEA E4
ACEA E7
RENAULT LASTBILER RXD
Scania LDF-3

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 10W-40
Densitet ved 15,6° C, ASTM D4052	0,868
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	1,6
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	244
Viskositetsindeks, ASTM D2270	154
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	98
Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896	15,3

Egenskaber	
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	14,6

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet angivet.

07-2023
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved