



Mobil Hydraulic 10W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Højtydende hydraulik olie

Produktbeskrivelse

Mobil Hydraulic 10W er en højtydende hydraulik olie formuleret fra avancerede baseolier og et velbalanceret additivsystem udviklet til at tilfredsstille en lang række krav for højtydende hydraulikudstyr. Dette produkt er specielt udviklet under anvendelse af en effektiv balance mellem dispergenter uden aske og metalliske detergenter, kombineret med inhibitorer, som kontrollerer oxidering, slid, korrosion og rust. Mobil Hydraulic 10W kan anvendes til en lang række hydraulikformål, både ved transport og til industriel brug.

Mobil Hydraulic 10W har samme formulering som Essolube Hydraulic Oil 10W.

Egenskaber og fordele

Mobil Delvac Hydraulic 10W giver fremragende beskyttelse af en lang række hydrauliksystemer og komponenter uanset materiale. Produktet giver også effektiv ydeevne ved både høje og lave omgivende temperaturer, som følge af dets høje viskositetsindeks. Dets fremragende modstandsdygtighed imod oxidering leverer god ydeevne ved højere temperaturer og under forlængede driftsintervaller. Et højt niveau af slidbeskyttelse resulterer i længere levetid for udstyret og færre maskinnedbrud. Mobil Delvac Hydraulic 10W er kompatibel med andre motorolier i tilfælde af, at der forekommer uplanlagt sammenblanding. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle & mulige fordele
God beskyttelse mod oliefortykkelse, aflejringer ved høje temperaturer, lakdannelse og nedbrydning af olien	Renere hydrauliksystemer Mindre slid, specielt på lameller og styreventiler Forhindrer sammenklæbede lameller Forlænger olieskiftsintervaller med olieanalyse
God anti-slidegenskaber	Mindsker tidlig slitage og forlænger udstyrets levetid
God ydeevne inden for et bredt temperaturområde	Mindsker slid ved kolde starttemperaturer Effektiv smørefilmstyrke ved høje temperaturer
Beskytter imod rust og korrosion	Længere udstyrslevetid og færre vedligeholdelsesomkostninger

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

- Hydrauliksystemer og komponenter anvendt sammen med udstyr fra ledende amerikanske, europæiske og japanske fabrikanter
- Hydrauliksystemer, hvor omgivelsestemperaturerne svinger meget
- Hydrauliksystemer med gear og lejer, hvor der kræves gode anti-slidegenskaber
- Anvendelser indenfor transport, byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

API CD

API SF

Eaton 35VQ25

Typiske egenskaber

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 10W
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,5
Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052	0,877
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	6,1
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	37.7
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-30
Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896	4
Viskositetsindeks, ASTM D2270	107
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	232

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved