



Mobil Delvac 1600 Series

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

HD dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1630, 1640 og 1650 er monogradsolie med ekstra høj ydeevne beregnet til dieselmotorer. Olien er formuleret med avanceret baseolie og et velbala additivsystem med henblik på at møde eller overgå de krævende specifikationer hos verdens førende producenter indenfor dieselmotorer. Anbefales af ExxonMobil brug i europæiske og japanske motorer med mellemkølere og høj turboladning som bruges under krævende og belastende driftsforhold ved landevejstransport industri- og entreprenørmaskiner.

Egenskaber og fordele

Moderne lavemissionsmotorer stiller større krav til motorolie. Nye motorkonstruktioner reducerer olieforbruget, hvilket giver et mindre forbrug af efterfyldningsolie til erstatte forbrugte additiver. Højere placering af de øverste stempelringe bringer oliefilmen i tættere kontakt med de ekstreme forbrændingstemperaturer, hvilket fører til en temperaturmæssig belastning, som smøreolien udsættes for. Endvidere belastes den også af højere tryk i indsprøjtningssystemet og forsinket antændelsestid, hvilket forbedrer forbrændingen, men også medfører større belastning af motorens dele, højere motortemperatur og forøget sodaflejring i olien. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac 1630, 1640 og 1650 giver glimrende ydelse i såvel moderne dieselmotorer som ældre modeller. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle & mulige fordele
Glimrende beskyttelse mod oliefortykkelse, aflejring ved høj temperatur, ophobning af slam og nedbrydning af olien	Glimrende håndtering af aflejring ved høje temperaturer Forlænger oliens levetid og olieskiftintervallerne (ODI) ud over de motorfabrikanter anbefalede Glimrende beskyttelse mod fastsiddende stempelringe
Ualmindelig god beskyttelse mod slid	Mindsker vedligeholdelsesomkostninger og forlænger motorens levetid
Glimrende sodhåndteringsevne	Vedligeholder viskositeten og mindsker slid

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

- Dieseldrevet udstyr fra ledende dieselmotorfabrikanter
- Kørsel med lette og tunge lastvogne
- Langsommerekørende maskiner til industribrug, herunder: entreprenørarbejde, stenbrud og landbrug
- Blandede vognparker, diesel/benzin

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:	1630	1640	Mobil Delvac 1650
MTU oliekategori 2	X	X	
Wartsila mediumgående firetaktsmotorer til destillat- og dual fuel drift		X	
ZF TE-ML 04B	X	X	
ACEA E2		X	
API SF		X	

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:	1630	1640	Mobil Delvac 1650
MAN 270		X	

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:	1630	1640	
ACEA E2	X		
Allison C-4	X		
API CF	X	X	X
API SF	X		X
MAN 270	X		

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber	1630	1640	Mobil Delvac 1650
Viskositetsklasse	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	1,4	1,4	1,4
Densitet ved 15.6° C, g/cm ³ , ASTM D4052		0,892	0,896
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	250	256	290
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	11,5	14,1	19,5
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	90	132	202
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-30	-21	-18
Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896	12	12	12
Viskositetsindeks, ASTM D2270	117	112	110

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet angives.

07-2023

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Allerød, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended

