



**Mobilube GXA 80W**  
Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark  
Gearolie

**Produktbeskrivelse**

Mobilube GX-A 80W er en gearolie, fremstillet af højtydende baseolier og et avanceret additivsystem. Olien er specielt udviklet til gearkasser, aksler og slutdrev, hv

kræves beskyttelse mod slid og rivning. Den anbefales af ExxonMobil til brug i Mercedes Benz, hvor der kræves MB-godkendelse 235.1 samt i anvendelser hv

kræves en olie der opfylder kravene specificeret i API GL-4.

**Egenskaber og fordele**

Vore dages kraftoverføringer stiller større præstationskrav til smøremidlerne. Højere hastigheder, højere moment og større belastning kræver forbedrede formule

for at opnå den længste holdbarhed for udstyret og minimere driftsomkostningerne. Længere intervaller mellem eftersyn stiller yderligere krav til gearolien og l

effektive baseolier og additivsystemer. Mobilube GX-A 80W er specielt udviklet til at leve op til disse udfordringer. De vigtigste fordele omfatter:

| Egenskaber                                                                                        | Reelle & mulige fordele                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| God termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation ved høje temperaturer             | Forlænget levetid for gear og lejer som følge af min aflejringer<br>Lang levetid for pakninger |
| Glimrende rust- og korrosionsbeskyttelse                                                          | Længere komponentholdbarhed                                                                    |
| God smøring ved lave temperaturer                                                                 | Mindre slid ved opstart og lettere start                                                       |
| Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien | Minimal lækage og nedsat kontaminering                                                         |

**Anvendelsesområder**

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

- Manuelle gearkasser og drivaksler, der kræver præstation på API GL-4 niveau
- Personbiler, lastbiler og kommercielle køretøjer
- Industri, herunder: byggeri, stenbrud og landbrug
- Andre anvendelsesområder, der involverer hypoidgear, som betjenes under moderate til krævende driftsforhold

**Specifikationer og godkendelser**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:</b> |
| MB-Approval 235.1                                        |
| ZF TE-ML 17A                                             |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:</b> |
| API GL-4                                                   |
| MAN 341 Typ Z1                                             |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i: |
| R. Bosch AS TE-ML 08                               |

Typiske egenskaber

| Egenskaber                                         |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Viskositetsklasse                                  | SAE 80W |
| Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052               | 0,89    |
| Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92      | 216     |
| Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445 | 10,0    |
| Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445  | 76      |
| Flydepunkt, °C, ASTM D97                           | -30     |
| Viskositetsindeks, ASTM D2270                      | 104     |

Sundhed og sikkerhed

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre ar angivet.

01-2020  
ExxonMobil Nordic  
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway  
Gydevang 39-41  
DK-3450 Alleroed, Denmark  
Tel: +45 45 99 02 10  
Fax : +45 45 99 02 80  
[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved