



## Mobil Delvac 1240

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

HD dieselmotorolie

### Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1240 er en HD-dieselmotorolie, som er fremstillet af højtydende baseolier og et afbalanceret additivsystem af askefri dispergeringsmidler, metalliske detergenter og inhibitorer for at begrænse oxidation, slid, korrosion og rust. Den kan benyttes til en lang række anvendelsesområder, hvor der anbefales en monogradeolie, herunder også til totaktsdieselbrug (f.eks. Detroit Diesel serie 53, 71 og 92 totaktsmotorer).

### Karakteristika og fordele

De vigtigste fordele ved Mobil Delvac 1240 monogradeolier omfatter:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Høj oxidationsstabilitet og termisk stabilitet	Holder motoren ren og forlænger oliens holdbarhed
God rust- og korrosionsforebyggelse	Lang holdbarhed for motor og komponenter

### Anvendelse

Anbefalet af ExxonMobil til brug i:

- Dieseldrevet udstyr, herunder totaktsmotorer
- Landevejskørsel med lette og tunge lastbiler
- Dieseldrevne maskiner til industrielt brug, herunder: byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug.

### Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac 1240 er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer	Mobil Delvac 1240
API CF/CF-2/SF	X

### Typiske egenskaber

Mobil Delvac	1240
SAE viskositetsklasse	40
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	158
cSt ved 100°C	15,5
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	99
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 874	0,8
Basetal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	7,1
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-21
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	247

Mobil Delvac	1240
Tæthed ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,90

## Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljømæssige hensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

11-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved