



## Mobil Almo 500 serien

Mobil Industrial , Denmark

Smøremidler til tryklufdsdrevne stenbor og værktøjer

### Produktbeskrivelse

Mobil Almo 500 seriens smøremidler er højtydende produkter af premium-kvalitet, der primært er beregnet til smøring af tryklufdsdrevne stemboremaskiner til underjordisk minearbejde og åbne stenbrud. Mobil Almo seriens olier er fremstillet af baseolier og additiver af høj kvalitet, hvilket giver fremragende kemisk stabilitet og god beskyttelse mod slid og korrosion. De tilbyder en optimalt afbalanceret vedhæftning, men er alligevel tilstrækkeligt emulgerbare til at opsamle fugt, der føres med luftstrømmen, hvorved vandets negative indvirkning på slid og korrosion reduceres. De danner ikke klæbrige aflejringer, der ellers kunne føre til træg ventilfunktion. Selv hvor der er vand til stede, har Mobil Almo 500 seriens olier gode selektive metalvædende egenskaber, hvilket bevarer en kontinuerlig oliefilm. Kombinationen af disse egenskaber med de høje EP-egenskaber hjælper med til at give fremragende smøring, hvilket fører til lang levetid for udstyret. Mobil Almo 500 serien har høje viskositetsindeks og lave flydepunkter for at sikre god smøring ved lavere temperaturer, der skyldes luftudvidelse, og beskytter mod driftsstop som følge af overisning, og bevarer samtidig tilstrækkelig film på borkomponenter, der kan køre ved høje temperaturer. Niveauerne for olietågedannelse er særdeles lave.

### Karakteristika og fordele

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Effektiv kemisk stabilitet	Reducerer slam- og aflejringsdannelse Forbedrer ventilfunktion
Attraktive emulgeringsegenskaber	Effektiv smøring, hvor der er vand til stede
Højt viskositetsindeks	Giver god smøring ved både høje og lave temperaturer
Fremragende bæreevne og antislidbeskyttelse	Reducerer komponentslid Forlænger udstyrets levetid Reducerer vedligeholdelsesomkostninger
Meget gode vedhæftningskarakteristika	Beskytter metaloverflader mod korrosion Giver god smørefilm under alle forhold
Rust- og korrosionsbeskyttelse	Længere værktøjslevetid Bedre værktøjspræstation

### Anvendelse

- Tryklufdsdrevne stemboremaskiner til underjordisk brug og til åbne stenbrud
- Tryklufdsdrevne boremaskiner og mejselhammere til vejkonstruktion og bygningsarbejde
- Stemboremaskiner til stenbrudsbrug
- Luftdrevet slag- og rotationsværktøj til industriel brug

### Typiske egenskaber

	Mobil Almo 524	Mobil Almo 525	Mobil Almo 527	Mobil Almo 529	Mobil Almo 530	Mobil Almo 532
ISO viskositetsklasse	32	46			220	320
Viskositet, ASTM D 445						
cSt ved 40°C	32	46	100	172	220	320
cSt ved 100°C	5,5	7,3	11,5	16,5	19,7	24,9
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	108	105	102	102	100	99
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-51	-30	-27	-24	-24	-21

	Mobil Almo 524	Mobil Almo 525	Mobil Almo 527	Mobil Almo 529	Mobil Almo 530	Mobil Almo 532
Flammepunkt, °C, ASTM D 92, min	170	188	220	220	220	232
Vægtfylde ved 15,6°C, ASTM D 4052, kg/l	0,880	0,883	0,899	0,893	0,898	0,902

## Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøsyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved