



Mobilnac® 375 NC, 325 NC og 275 NC

Mobil Industrial, Denmark

Gearolier

Produktbeskrivelse

Mobilnac 375 NC, 325 NC og 275 NC er ekstra højtydende blyfri, fede åbne gearsøreolier af fortyndingsmiddeltypen, og de er udviklet til en lang række anvendelsesområder til åbne gear og minebrug. De indeholder et ikke-chloreret, flygtigt opløsningsmiddel, der sikrer flydeevne under brug, selv ved lave temperaturer. Når søreolierne er påført, fordampes fortyndingsmidlet, og de får en fleksibel, vedhæftende, stærk konsistens, der bevares i hele deres brugstid. Mobilnac 375 NC, 325 NC og 275NC hæfter kraftigt på tandhjulstænder og andre maskinelementer og modstår kraftig bortslyngning, hvorved de giver en slidbestandig, viskos, kontinuerlig film, der sører godt under randbetingelser. Mobilnac 275 NC indeholder endvidere et fastfase EP-/antislidadditiv, hvilket giver ekstra udstyrsbeskyttelse. Mobilnac 375 NC, 325 NC og Mobilnac 275C vil ikke hærde, skalle eller danne flager i koldt vejr, er selvhelende og danner ikke hårdtpakkede aflejringer i tandhjuls tandfødder. Dryp og bortslyngning er minimalt, og det er let at rense søreolierne væk ved hjælp af en klud, der er vædet med et opløsningsmiddel. Søreolierne giver modstandsdygtighed over for afvaskning som følge af regn, sne og brugsvand. Deres flammepunkter minimerer brandfare. Denne nye generation af gear- og minesøremidler er lette at påføre manuelt eller ved hjælp af automatiske dispensere. Mobilnac NC-teknologien er hurtigt blevet en stor favorit blandt mange brugere af åbne gear og mineoperatører i hele verden.

Karakteristika og fordele

Mobilnac NC seriens produkter er det sidste nye teknologiske fremskridt for de Mobilnac-mærkede produkter, der er blevet benyttet med fine resultater i åbne gear og til minebrug i mange årtier. Denne nye teknologi, disse produkter er baseret på, giver betydeligt forbedrede miljø- og præstationsfordele i forhold til ældre teknologier af fortyndingsmiddeltypen. De tilbyder følgende karakteristika og mulige fordele:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Fremragende beskyttelse af tandhjulstænder og andre maskinelementer under randsmøringsforhold	Mindre udstyrsslid og færre driftsforstyrrelser; lavere udgifter til udskiftning er, driftsstop og vedligeholdelse
Glimrende pumpbarhed ved lave temperaturer	Let opstart ved lave omgivende temperaturer og ingen udgifter til forvarmning
Fremragende modstand over for vandudvaskning	Bevarer superb beskyttelse i våde miljøer; færre uventede driftsstop
Minimal bortslyngning og dryp	Mindre produktspild og færre udgifter til nye produkter
Skaller eller flager ikke ved lave temperaturer	Bevarer beskyttende søremiddelfilm ved lave temperaturer
Let at rengøre med klude og almindelige opløsningsmidler eller rengøringsmidler	Forbedret sikkerhed og lavere vedligeholdelsesomkostninger

Anvendelse

Mobilnac 375 NC, 325 NC og Mobilnac 275C er udviklet til brug i en lang række forskellige åbne gear og til minebrug:

- Mobilnac 375 NC indeholder en højviskos baseolie og anbefales til smøring af højtbelastede åbne gear, herunder også dem, der kører ved høje temperaturer, for eksempel kronhjul på cementovne og store gear i malmoparbejdningsværker store gear i malmoparbejdningsværker
- Mobilnac 325 NC anbefales til de samme anvendelsesområder som Mobilnac 375 NC. Det indeholder mere fortyndingsmiddel og har en lavere viskositet for at lette påføring ved lavere temperaturer
- Mobilnac 275 NC er udviklet til brug som et søremiddel til mine- og stenbrudsskovle, slæbeskovle og lignende udstyr, inklusive åbne gear, tandstangsdrev, svinggear, bomme og stokke
- Minimal driftstemperatur for Mobilnac 325 NC er -18°C, 375 NC er -1°C, og for 275 NC er den -9°C

Typiske egenskaber

Mobilnac NC	Mobilnac 375 NC	Mobilnac 325 NC	Mobilnac 275 NC
-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Mobiltac NC	Mobiltac 375 NC	Mobiltac 325 NC	Mobiltac 275 NC
Udseende	Viskos, halvflydende, sort	Viskos, halvflydende, sort	Viskos, halvflydende, sort
Viskositet, ASTM D 445			
cSt ved 40°C, med fortyndingsmiddel	5000	1500	-
cSt ved 100°C, uden fortyndingsmiddel	1260	1000	-
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	135	110	150
Specifik vægtfylde ved 15,6°C kg/l, ASTM D 4052	0,96	0,95	0,99
Maksimal brugstemperatur, °C	121	93	-

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

08-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10


Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved