



Mobil 1™ ESP x2 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Avanceret fuldsyntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP X2 0W-20 er en avanceret fuldsyntetisk motorolie, specielt udviklet til at sikre enestående motorrenlighed, slidbeskyttelse, lang holdbarhed og avanceret brændstoføkonomi* for at holde din motor kørende som ny. Mobil 1™ ESP X2 0W-20 er vores nyeste teknologi, der kombinerer holdbarhed og beskyttelse med en motorolie med lav viskositet og lav friktion, som er udviklet i samarbejde med ledende europæiske motorfabrikanter (OEM'er). Mobil 1 ESP X2 0W-20 er udviklet af vores eksperter til at bidrage til forlænget motorlevetid samt opretholde effektiviteten af emissionsreducerende systemer i nye europæiske diesel- og benzinbiler, som kræver SAE 0W-20 viskositet.

* sammenlignet med Mobil 1 ESP 5W-30.

Egenskaber og fordele

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Effektive renholdende egenskaber	Forhindrer skadelige aflejringer, hvilket giver en ren motor og lang levetid** Giver en særdeles ren motor og mindsker slam
	**Sammenlignet med bilfabrikantens standard
Overlegen termisk og oxidationsstabilitet	Reducerer olieældning, hvilket resulterer i forlængede olieskiftintervaller og langvarig beskyttelse
Forbedrede friktionsegenskaber	Giver op til 4 % forbedring af brændstoføkonomien ved skift fra 5W-30 motorolie med højere viskositet ***
	***Faktiske besparelser afhænger af bil- og motortype, udendørstemperatur og vejrforhold, kørselsforhold og viskositeten på din nuværende motorolie.
Gode lavtemperaturogenskaber	Hurtigere start i koldt vejr og god motorbeskyttelse ved opstart
Enestående højtemperaturogenskaber	Effektiv beskyttelse ved høje temperaturer i hele perioden mellem olieskift**
	**Sammenlignet med bilfabrikantens standard
Slidbeskyttelse	Enestående slidbeskyttelse i hele perioden mellem olieskift**
	**Sammenlignet med bilfabrikantens standard

Anvendelsesområder

Mobil 1 ESP X2 0W-20 anbefales til nye højtydende benzin- og diesel- og hybridmotorer i nye europæiske biler, der kræver SAE 0W-20 viskositet.

- Mobil 1 ESP X2 0W-20 bør kun anvendes i biler, hvortil den er godkendt. Den er ikke bagudkompatibel med ældre motorer.
- Mobil 1 ESP X2 0W-20 anbefales ikke til totaktsmotorer eller flymotorer, med mindre dette specielt er godkendt af fabrikanten.

**** Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

GM dexosD Licens

MB-Godkendelse 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

API SL

ACEA C5

ACEA C6

API SN motorafprøvningskrav

API SP MOTORAFPRØVNINGSKRAV

Egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

Viskositetsklasse	SAE 0W-20
Viskositetsindeks, ASTM D2270	180
Densitet ved 15,6° C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,842
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	8,0
HTHS-Viskositet ved 150° C, mPa.s, ASTM D4683	2,6
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,8
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-60

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

09-2023

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved