



Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark
Højtydende motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 er specielt udviklet til at opfylde Peugeot Citroëns seneste krav, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 leverer en forbedret brændstoføkonomi sammenlignet med Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 er en højty motorolie med lavt askeindhold, der er fremstillet til at hjælpe med at forlænge levetiden og opretholde effektiviteten i emissionsreduktionssystemer til udstødnir fra biler i både diesel- og benzindrevne biler.

Egenskaber og fordele

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 giver fremragende motorrenhed og beskyttelse mod slid ved høje og lave temperaturer.

Væsentlige egenskaber og fordele:

- Formulering med lavt aske, svovl- og fosforindhold som er fremstillet til at hjælpe med at forlænge levetiden og opretholde effektiviteten i emissionsreduktionssy: til i både diesel og benzindrevne biler.
- Fuldt kompatibel med de fleste dieselpartikelfiltre og benzinkatalysatorer.
- Hjælper med at opnå brændstoføkonomi (i henhold til ACEA C2).
- Fremragende lavtemperaturogenskaber giver pålidelig koldstart, så man får hurtig beskyttelse af motoren og de elektriske systemer.
- Højtydende slidbeskyttelse.
- Aktive renholdende egenskaber mindsker aflejringer og slamdannelse, så man opnår en ren motor med lang levetid

Anvendelsesområder

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 kan anvendes til alle diesel- og benzinmotorer, som kræver Peugeot Citroën B71 2312.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:
PSA B71 2312
PSA B71 2302
Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:
FIAT FIAT 9.55535-GS1
ACEA C2

Egenskaber og Specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 0W-30
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	9,7

Egenskaber	
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	51,8
Densitet ved 15,6° C, g/ml ASTM D4052	0,84
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,5
Fosfor, mg/kg, ASTM D5185	0,08

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre ar angivet.

02-2024
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved