



## Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Højtydende motorolie

### Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30 er en højtydende fuld SAPS-motorolie, primært beregnet til brug i Mercedes Benz, BMW og VW biler, hvor et Long Life produkt til forlænget serviceinterval er påkrævet.

### Egenskaber og fordele

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 giver fremragende smøring ved både meget lave og meget høje temperaturer og yder langsigtet beskyttelse af motoren mod slid og slamdannelse.

### Anvendelsesområder

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 anbefales til lange serviceintervaller af benzin- og dieselmotorer i personbiler eller lette erhvervskøretøjer, der kræver nedenstående specifikationer. Det er en fuld SAPS (højt askeindhold) formulering, der giver den ekstra beskyttelse, der er nødvendig for motorer uden emissionsreducerende systemer eller for motorer som kører på brændstof med højere svovlindhold.

### Specifikationer og godkendelser

#### Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MB-godkendelse 229.3

MB-godkendelse 229.5

VW 502 00

VW 505 00

BMW Longlife 01

AVTOVAZ (Lada) Group "Premium"

#### Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API SL

API SP MOTORAFPRØVNINGSKRAV

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

AAE (STO 003) gruppe B7

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 5W-30
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	12,1
Viskositetsindeks, ASTM D2270	159
Densitet ved 15,6° C, g/ml ASTM D4052	0,847
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	74,8
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	240

### Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2022

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved