



Mobil 1™ 10W-60

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Avanceret fuldsyntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil 1 er verdens førende syntetiske motoroliebrand, og giver den bedste ydelse og beskyttelse vi kan tilbyde.

Mobil 1 10W-60 avanceret fuldsyntetisk motorolie er formuleret til de særlige krav, der stilles til ældre køretøjer, og er også egnet til dem med over 150.000 km. Mobil 1 10W-60 er også velegnet til motorsport og andre anvendelsesområder, der kræver motorolier med høj viskositet.

Egenskaber og fordele

Mobil 1 10W-60 avanceret fuldsyntetisk motorolie er fremstillet med en patentbeskyttet blanding af ultrahøjtydende, syntetiske baseolier, der er forstærkede med et præcist afbalanceret additivsystem Mobil 1 10W-60 er designet til at give langvarig beskyttelse i motorer, der kører langt på literen, så køretøjets levetid forlænges.

- Ekstra tætningsbalsam for at forhindre olielækager
- Giver enestående renlighed og fjerner eksisterende slam
- Fremragende/uovertruffen oliefilmtykkelse for ekstra beskyttelse i ældre motorer
- Høj viskositet hjælper med at reducere olieafbrænding i ældre motorer
- Flere anti-slid-additiver for at beskytte slidte motorer
- De højtydende baseolier giver en fremragende beskyttelse mod slid

Anvendelsesområder

Mobil 1 10W-60 er designet til at give den ekstra beskyttelse, som ældre motorer kræver. Den er egnet til de fleste ældre køretøjer, herunder benzin- og dieselmotorer (uden dieselpartikelfilter).

- Ældre køretøjer
- Næsten alle kørselsforhold, fra lette til ekstreme
- Et ideelt produkt til racerbrug

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

VW 501 01

VW 505 00

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

API CF

MB 229.1

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API SN

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Typiske egenskaber

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 10W-60
Densitet ved 15° C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,855
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	22,7
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	156
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise.

07-2024

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved