



Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Højtydende motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 er en højtydende motorolie, som primært er beregnet til brug i Mercedes Benz (MB) køretøjer, hvor et Long Life produkt til forlænget serviceinterval er påkrævet.

Egenskaber og fordele

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 giver følgende egenskaber og fordele:

- Tåler langvarig drift ved høje temperaturer uden oxideringsfortykkelse eller nedbrydning af olien.
- Giver fremragende flydeevne ved lave temperaturer og dermed let opstart om vinteren med hurtig oliecirculation i motoren.
- Velegnet til brug i benzin- og visse dieselmotorer, i passagerbiler og lette kommercielle køretøjer.

Anvendelse

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 er udviklet på baggrund af de høje krav Mercedes Benz stiller til en motorolie. Olien giver fremragende ydeevne ved både lave og høje temperaturer og beskytter motoren mod slid og slamdannelse.

Specifikationer & godkendelser

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 har de følgende fabrikantgodkendelser:	
Mercedes Benz	MB-Godkendelse 229.5 MB-Godkendelse 229.3

Typiske egenskaber

Mobil Super 3000 Formula M 5W-300	
Viskositet, ASTM D445	
cSt ved 40°C	72.4
cSt ved 100° C	12.2
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 874	0.8
Fosfor	0,08
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	212
Massefylde ved 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,85
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-42

Sundhed & sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøsyn ved

bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

02-2023

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved