



Mobil Delvac 1600 Series

Mobil Commercial Vehicle Lube , Austria

Schwerlast-Dieselmotorenöl

Produktbeschreibung

Mobil Delvac 1630, 1640 und 1650 sind Extra-Hochleistungs-Dieselmotorenöle. Hergestellt mit fortschrittlichen Grundölen und einem ausgewogenen Additivs erfüllen oder übertreffen sie die anspruchsvollen Anforderungen weltweit führender Hersteller moderner Dieselmotoren. Sie sind von ExxonMobil vorgesehen f Einsatz in lade-luftgekühlten, mit Abgasturbolader hoch aufgeladenen Motoren europäischer und japanischer Erbauer für den Betrieb unter härtesten Bedingun Straßen- und Geländeeinsatz.

Eigenschaften und Vorteile

Moderne, hochaufgeladene, emissionsarme Dieselmotoren stellen höhere Anforderungen an Motorenöle. Geringere Toleranzen bei den Motoren reduziere Ölverbrauch. Dies führt zu einer geringeren Auffrischung des Öls, um die erschöpften Additive wieder aufzufüllen. Durch die höhere Positionierung des Kolbenob wird der Ölfilm näher an die extremen Verbrennungstemperaturen herangeführt, wodurch sich die thermische Belastung des Schmierstoffs erhöht. H Kraftstoffeinspritzdruck und verzögerte Zündung verbessern die Kraftstoffverbrennung, erhöhen aber auch Motortemperatur, Verdampfungsverluste und Rußbel im Öl. Die fortschrittliche Technologie von Mobil Delvac 1630, 1640 und 1650 erlaubt sowohl bei modernen Dieselmotoren als auch bei älteren Modellen zuverlä Betrieb. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen:

Eigenschaften	Vorteile
Hervorragender Schutz gegen Öleindickung, Hochtemperaturablagerungen und Schlamm- und Ölalterung	Reduziert signifikant die Bildung von Ablagerungen Verlängert die Standzeit des Öls und bietet Potential für verlän Ölwechselintervalle Hervorragender Schutz vor Ringstecken
Außergewöhnlicher Verschleißschutz	Reduziert die Wartungskosten und verlängert die Motorlebensda
Hält Rußpartikel sicher in Schweb	Reguliert die Viskosität und reduziert den Verschleiß

Anwendungen

Von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz in:

- Diesel-Aggregaten führender Dieselmotoren-Erbauer
- Leicht- und Schwertransport im Straßenverkehr
- Bau- und Arbeitsmaschinen im Baugewerbe, Bergbau und in Steinbrüchen sowie in der Landwirtschaft
- Gemischte Flotten mit Diesel- und Ottomotoren

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerfreigaben:	1630	1640	MOBIL DELVAC 1650
MTU Oil Category 2	X	X	
Wartsila 4-Takt-Mitteldrehzahl-Motoren für Destillat- und Zweistoffbetrieb		X	
ZF TE-ML 04B	X	X	
ACEA E2		X	

Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerfreigaben:	1630	1640	MOBIL DELVAC 1650
API SF		X	
MAN 270		X	

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgende Freigaben erfordern:	1630	1640
ACEA E2	X	
Allison C-4	X	
API CF	X	X
API SF	X	
MAN 270	X	

Typische Produktdaten

Eigenschaft	1630	1640	MOBIL DELVAC 1650
Viskositätsklasse	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Sulfatasche, Masse %, ASTM D874	1,4	1,4	1,4
Dichte bei 15,6 °C, g/cm ³ ASTM D4052		0,892	0,896
Flammpunkt, °C, ASTM D92	250	256	290
Kinematische Viskosität bei 100°C, mm ² /s, ASTM D445	11,5	14,1	19,5
Kinematische Viskosität bei 40°C, mm ² /s, ASTM D445	90	132	202
Pourpoint, °C, ASTM D97	-30	-21	-18
Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896	12	12	12
Viskositätsindex, ASTM D2270	117	112	110

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psim> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

08-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com. Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaften, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermassen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
EXXON MOBIL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved