Somentor A Serie

Mobil Industrial , Austria

Fully Compounded Cold Rolling Oils

Produktbeschreibung

Somentor AH 45, AH 70 und AL 70 sind voll additivierte Premium Quality Walzöle für das Kaltwa von Eisen und Nicht-Eisenmetallen. Diese Walzöle werden mit Grundölen hoher Qualitä Kombination mit einem sorgfältig ausgewählten Additivsystem hergestellt, um die anspruchsvo Anforderungen für das Kaltwalzen zu erfüllen.

Eigenschaften/Vorteile

Somentor A Produkte sind maßgeschneidert, um eine hohe Produktqualität beim Kaltwalzen von E oder Nicht-Eisenmetallen zu erzielen. Zu ihren Eigenschaften und Vorteilen zählen u.a.:

- Auslieferung von Walzgut mit glänzendem Oberflächenfinish
- Saubere Verdampfung beim Glühprozess, keine Bildung von Rückständen und Ablagerungen
- Gutes Filtrierverhalten verlängert die Öllebensdauer
- Geeignet für eine breite Palette von Metallen
- Niedrige Viskosität bei Somentor AH45 resultiert in wirkungsvollerem Kühleffekt. Das Proc eignet sich, die Viskositäten von AH 70 und AL 70 Walzölen auf kostengünstige W anzupassen.

Anwendung

Somentor A Produkte garantieren zuverlässige Schmierung und Kühlung über einen bre Anwendungsbereich beim Kaltwalzen.

- Die Produkte der Somentor A Serie sind für eine breite Palette von Eisen und Nicht-Eisenmeta einsetzbar. Sie eignen sich sowohl für das Kaltwalzen von kohlenstoffhaltigen, austenitischen ferritischen nichtrostenden Stählen als auch für Kupfer und Kupferlegierungen.
- Somentor A Produkte können für alle Walzgerüste eingesetzt werden, einschließlich 4 Rc Hochgerüste bis 20 Rollen Vielrollen-Hochgerüste.
- Somentor A Produkte eignen sich darüber hinaus auch für die Schmierung von Stützlagern

Vielrollen-Hochgerüsten.

- Einsetzbar für Anwendungsfälle mit aktiven oder inaktiven Erdefiltern.
- Somentor A Produkte können zwecks Reduzierung der Kontaminationsgefahr auch Hydrauliksysteme der Walzanlagen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Hydraulikpumpen für die niedrigen Viskositäten ausgelegt.

Typische Produktdaten

Somentor A			
Klasse	AH 45	AH 70	AL 70
Aussehen, visuell	klar und hell	klar und hell	klar und hell
Kinematische Viskosität, ISO 3104			
mm²/s bei 40°C	4.2	7.3	7.2
Pourpoint, °C, ISO 3016	-6	-6	-6
Flammpunkt, °C, ISO 2592	140	152	160
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052	822	852	850
Neutralisationszahl, mgKOH/g, ISO 6618	‹0.05	‹0.1	‹0.1

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlic Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlunger Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsb oder aus dem Internet. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehe verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werder

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Somentor sind Markenzeichen der Exxon M Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

09-2019
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Sc

Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEU
& CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden ar stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlage sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die d Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohr weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. F weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuche Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihre Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begrif Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sow Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürz Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebens werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operati Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen h ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern ur andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründe Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung z kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehur widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved