



## Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Austria

Hochleistungsmotorenöl

### Produktbeschreibung

Die Motorenöle der Mobil Super™ 3000 Reihe sind Öle der Mobil SHC-Synthese-Technologie™. Sie wurden für herausragenden Schutz entwickelt.

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 sorgt für eine lange Motorlebensdauer mit verbessertem Schutz über einen breiten Temperaturbereich für Fahrzeugtypen und Baujahre, darunter für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Vans.

### Eigenschaften und Vorteile

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 bietet:

- Herausragenden Schutz bei hohen Temperaturen
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Herausragende Motorsauberkeit und Schutz vor Schlamm Bildung
- Herausragenden Verschleißschutz
- Unterstützt die Kraftstoffeinsparung (gemäß ACEA A5/B5)
- Es eignet sich zur Verwendung in Otto- und Dieselmotoren in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen und Vans.

### Anwendungen

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 wird empfohlen, wenn Ihr Fahrzeug regelmäßig erschwerten Betriebsbedingungen ausgesetzt ist, unter denen es beitragen kann, Schäden wegen häufiger hoher Belastung des Motors zu verhindern.

- Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 kann für verschiedene Automobile, leichte Nutzfahrzeuge und Vans mit Otto- und Dieselmotoren verwendet werden. Ein Motorenöl mit niedriger Viskosität (HTHS) benötigen.
- Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 soll in erster Linie die Anforderungen der Ford-Spezifikation in allen Motoren, die WSS-M2C913-D / C erfüllen. Bei Erfüllung der entsprechenden Anforderungen an Viskosität und Qualität ist es darüber hinaus auch für Fahrzeuge von Jaguar und Land Rover geeignet.

Beachten Sie immer die empfohlenen Viskositätsklasse und die Spezifikationen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

### Spezifikationen und Freigaben

**Dieses Produkt hat die folgenden Freigaben:**

STJLR.03.5003

VW VWC 53036

**Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgenden Freigaben erfordern:**

API CF

**Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:**

API SL

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: |
| API SP                                                        |
| ACEA A5/B5                                                    |
| FORD WSS-M2C913-D                                             |

Typische Produktdaten

| Eigenschaft                                             |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Viskositätsklasse                                       | SAE 5W-30 |
| Dichte bei 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052                    | 0,849     |
| Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92 | 229       |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm²/s, ASTM D445    | 9,7       |
| Kinematische Viskosität bei 40°C, mm²/s, ASTM D445      | 52,9      |
| Viskositätsindex, ASTM D2270                            | 170       |
| Pourpoint, °C, ASTM D97                                 | -36       |

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psim> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbun Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

04-2024  
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.  
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstell verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoc beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erh Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesell unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleg vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicherr hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang v ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichn mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved