



Mobil 1™ Racing 4T

Mobil passenger vehicle lube , Belgium

4-Takt-Hochleistungsschmierstoff auf Basis der SHC-Synthese-Technologie™

Produktbeschreibung

Mobil 1™ Racing 4T ist ein fortschrittliches Motorenöl für Motorräder. Das Produkt trägt zu einem hervorragenden Leistungsniveau in modernen Hochleistungsmotorrädern bei. Mobil 1 Racing 4T unterstützt den sauberen Betrieb von 4-Takt-Motoren und schützt selbst unter extremen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften und Vorteile

Das Mobil 1 Racing 4T kombiniert Hochleistungs-Grundöle auf Basis der SHC-Synthese-Technologie mit einem präzise ausgewogenen Komponentensystem und trägt zur hervorragenden Motorsauberkeit, zum ausgezeichneten Verschleißschutz bei hohen Temperaturen und hoch wirksamen Korrosionsschutz bei. Dank der natürlichen starken Leistungs- und Schutzeigenschaften der SHC-Synthese-Technologie trägt die Verwendung von Mobil 1 Racing 4T zur maximalen Dauerleistungsabgabe bei. Diese speziell entwickelten Motorenöle für Motorräder helfen, unübertroffene Leistung unter schweren Betriebsbedingungen in allen Jahreszeiten, unter allen Fahrbedingungen, von mild bis schwer, und auf der Rennstrecke zu gewährleisten. Zu seinen wesentlichen Eigenschaften und Vorteilen zählen:

| Eigenschaften | Vorteile |
|--|---|
| Optimierte Reibungseigenschaften | Gleichmäßige Leistung dank reduzierten Reibungsverlusten Insgesamt optimierte Balance zwischen Motorleistung und Kraftstoffeinsatz |
| Außergewöhnlicher Verschleißschutz | Hilft die Lebensdauer des Motors zu verlängern |
| Hervorragende thermische und Oxidationsbeständigkeit | Optimale Filmschutz bei allen Temperaturbedingungen durch die Verringerung der Ablagerungsbildung, besonders bei den in luftgekühlten Motoren anzutreffenden hohen Betriebstemperaturen |
| Hervorragende Eigenschaften bei tiefen Temperaturen | Die effektive Schmierung bei tiefen Temperaturen erleichtert das Anlassen und bietet raschen Verschleißschutz bei geringerer Belastung des Anlassers |
| Ausgezeichnete Reinigungs- und Dispergiervermögen | Hervorragende Motorsauberkeit, ruhiger und zuverlässiger Betrieb |
| Wirksamer Rost- und Korrosionsschutz | Lange Lebensdauer kritischer Antriebs- und Lagerkomponenten |

Anwendungen

Mobil 1 Racing 4T wird besonders für die Schmierung von 4-Takt-Motoren in Hochleistungsmotorrädern empfohlen.

Eigenschaften/Spezifikationen

| Mobil 1 Racing 4T | 10W-40 | 15W-50 |
|---|------------|------------|
| SAE-Klasse | SAE 10W-40 | SAE 15W-50 |
| Cold-Cranking Simulator, scheinbare Viskosität bei -25°C, mPa.s, ASTM D5293 | 4640 | |
| Dichte bei 15,6°C, g/ml (ASTM D4052) | 0,86 | 0,86 |

| Mobil 1 Racing 4T | 10W-40 | 15W-50 |
|---|--------|--------|
| Flash Point, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93 | 212 | 204 |
| Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 13,1 | 16,9 |
| Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 82 | 114 |
| Mini-Rotary Viskosimeter bei -30°C, mPa.s, ASTM D4684 | 11700 | |
| Pourpoint, °C, ASTM D97 | -45 | -39 |
| Viskositätsindex, ASTM D2270 | 161 | 161 |

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

abrufen können. <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

08-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
 POLDERDIJKWEG
 B-2030 Antwerpen
 Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved