



Mobil Super™ 1000 x1 15W-40

Mobil passenger vehicle lube , Belgium

Premium-Mehrbereichsmotorenöl für PKW

Produktbeschreibung

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 ist ein konventionelles Premium-Motorenöl, das für eine lange Lebensdauer des Motors sorgt.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil Super 1000-Produkte haben sich in der Industrie bewährt. Sie können sich darauf verlassen, die Leistung zu erhalten, die Sie von Ihrem Fahrzeug erwarten. Mobil Super 1000 X1 15W-40 bietet:

- Ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Guten Schutz bei hohen Temperaturen
- Guter Verschleißschutz

Anwendungen

Mobil Super 1000 Produkte wurden für die Verwendung in nahezu allen Fahrzeugen entwickelt. ExxonMobil empfiehlt Mobil Super 1000 X1 15W-40 für das tägliche Fahren unter normalen Bedingungen:

- Ältere Motorentechnologien
- Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF)
- Pkw, SUVs, Kleinlaster und Kleinbusse
- Autobahnfahrten
- Normale Betriebsbedingungen

Beachten Sie immer die empfohlenen Viskositätsklasse und die Spezifikationen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgende Freigaben erfordern:

API CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-16

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 15W-40
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	104
Kinematische Viskosität bei 100°C, mm ² /s, ASTM D445	14,5
Viskositätsindex, ASTM D2270	143
Phosphor, Masse %, ASTM D4951	0,1
Sulfatasche, Masse %, ASTM D874	0,9
Flammpunkt, °C, ASTM D92	239
Pourpoint, C, ASTM D97	-39
Dichte bei 15,6 C, g/ml (ASTM D4052)	0,87

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

11-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
 POLDERDIJKWEG
 B-2030 Antwerpen
 Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved