



## Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40

Mobil passenger vehicle lube , Belgium

Hochwertiges Motorenöl

### Produktbeschreibung

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 ist ein hochwertiges Motorenöl, das eine lange Lebensdauer für Otto- und Dieselmotoren in Fahrzeugen jeden Alters bietet.

### Eigenschaften und Vorteile

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 trägt bei zu:

- Schutz bei hohen Temperaturen
- Hervorragendem Kaltstartschutz
- Sauberkeit des Motors und Vorbeugung gegen Schlamm Bildung
- Verschleißschutz

### Anwendungen

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 ist geeignet für:

- PKW, SUV, Kleinlaster und Kleinbusse
- Otto- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter
- Stop-and-go-Verkehr in der Stadt

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der empfohlenen Viskosität und den Spezifikationen für Ihr spezielles Fahrzeug.

### Spezifikationen und Freigaben

**MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 entspricht laut ExxonMobil der folgenden Qualitätsstufe:**

ACEA A3/B3-16

API CF-4

API CF

**MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 entspricht laut ExxonMobil der folgenden Qualitätsstufe:**

API CG-4

**Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:**

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

### Eigenschaften und Spezifikationen

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 5W-40
Viskositätsindex, ASTM D2270	165
Pourpoint, °C, ASTM D97	-33
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	85
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13,5
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92	230
Dichte bei 15°C, g/ml, ASTM D1298	0,861

### Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

02-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen



Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder

regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved