



Mobil Delvac 1 SHC 5W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Hochleistungs-Dieselmotorenöl

Produktbeschreibung

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für ausgezeichnete Schmierung auch bei langen Ölwechselintervallen sorgt. Es unterstützt lange Lebensdauer von Dieselmotoren, die unter erschwerten Betriebsbedingungen laufen. Die fortschrittliche Technologie hinter diesem Produkt bietet außergewöhnliche Leistung in Motoren mit Turbolader sowie in älteren Saugmotoren. Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 wird empfohlen für ein breites Spektrum Hochleistungsanwendungen unter schweren Betriebsbedingungen in Nutzfahrzeugen, im Bergbau, Baugewerbe, in der Landwirtschaft und in Schiffsmotoren.

Eigenschaften/Vorteile

Moderne Hochleistungs-Dieselmotoren laufen heißer als ältere Motoren. Dadurch sind die Anforderungen an das Motorenöl erheblich gestiegen. Geringere Motortoleranzen reduzieren den Ölverbrauch, was zu geringeren Ölnachfüllmengen und damit zu weniger Additivauffrischung führt. Die oberen Kolbenringe sind platzierter und bringen den Ölfilm näher an den Verbrennungsraum, in dem die Temperaturen die thermische Belastung des Öls verstärken. Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 hilft den Motor unter schwierigen Betriebsbedingungen zu schützen. Es ist darüber hinaus kompatibel mit konventionellen Motorenölen. Zu seinen wesentlichen Vorteilen zählen:

Eigenschaften	Vorteile
Hervorragende thermische und Oxidationsstabilität	Kontrolle der Schlamm- und Lackbildung bei tiefen Temperaturen und hohen Temperaturen
Hohe alkalische Reserve	Für verlängerte Wechselintervalle bei Kraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt
Fortschrittliche Formulierung und Viskositätskennzahlen	Stabile Viskosität im Hochtemperaturbetrieb
Exzellentes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen	Kaltstart-Sicherheit und verringerter Verschleiß
Guter Korrosionsschutz	Unterstützung für lange Lebensdauer verschleißanfälliger Oberflächen
Geeignet für verlängerte Wechselintervalle	Unterstützung für höhere Betriebseffizienz und niedrigere Gesamtkosten
Verträglich mit Motorkomponenten	Lange Standzeiten der Dichtungsmaterialien, verlängerte Serviceintervalle
Geringer Verdampfungsverlust, ausgezeichnete Kontrolle von Verschleiß und Spiegelflächenbildung	Gute Kontrolle des Ölverbrauchs

Anwendungen

- Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 wird für den Einsatz in Hochleistungsmotoren empfohlen (sowohl für Motoren mit Turbolader als auch für Saugmotoren)
- Zu diesen Anwendungen zählt der Einsatz in Lkw sowohl bei hoher Drehzahl und Schwerlast als auch im Nahverkehrstransport, aber auch Motoren in Baumaschinen und Schiffen, die bei Schwerlast und niedriger Drehzahl betrieben werden
- Dieselmotoren in Maschinen europäischer Hersteller

Spezifikationen/Freigaben

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 hat die folgenden Zulassungen:
MAN M 3277
MTU Ölkategorie 3

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 hat die folgenden Zulassungen:

MB-Approval 228.5

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 wird für Anwendungen empfohlen, die die folgenden Freigaben erfordern:

API CE

API CF

VOLVO VDS-2

Typische Produktdaten

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40	
Viskositätsklasse	SAE 5W-40
Sulfatasche, Masse %, ATSTM D874	1,9
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,859
Flammpunkt, °C, ASTM D92	238
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,2
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	84
Pourpoint, °C, ASTM D97	-45
Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896	16
Viskositätsindex, ASTM D2270	176

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

abrufen können. <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

01-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com. Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleiches hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved