



## Mobiltherm 32

Mobil Industrial , Switzerland

Wärmeträger Oel

### Beschreibung

Mobiltherm 32 ist eine Wärmeträgerflüssigkeit die auf einem solventraffinierten paraffinischen Mineralöl basiert und deckt einen weiten Bereich von Anwendungen ab. Mobiltherm 32 wird aufgrund seiner tiefen Viskosität und guten Wärmeübertragungseigenschaften für die meisten konventionellen Bereiche eingesetzt. Der Flammpunkt des Öles sinkt, dank seiner guten Wärmeresistenz bei angegebenen Arbeitstemperaturen nicht stark ab. Die Oxidationsbeständigkeit von Mobiltherm 32 erlaubt eine verlängerte Betriebszeit ohne Rückstandsbildung und Viskositätsanstieg.

### Eigenschaften / Vorteile

Mobiltherm 32 bietet folgende Vorteile:

Eigenschaften	Vorteile
Ausgezeichnete thermische Eigenschaften	Hohe Wärmeübertragungskapazität für effiziente Betriebsbedingungen
Gute Thermische- und Oxidationsstabilität	Verhindert Rückstandsablagerungen, Viskositätsanstieg oder starken Flammpunktabfall und gewährleistet stabiles Betriebsverhalten und reduzierte Stillstandszeiten.
Niedrige Viskosität ermöglicht gutes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen	Einfaches Inbetriebsetzungsverhalten bei tiefen Temperaturen und hohe Zirkulationseffizienz bei allen Wetterbedingungen. Anwendungen

### Anwendungen

Anwendungshinweise: Mobiltherm 32 sollte nicht mit anderen Ölen vermischt werden, dies könnte die thermische- und Oxidationsstabilität beeinträchtigen, Eigenschaften verändern, die Interpretation der Ölanalysen beeinträchtigen und die Lebensdauer des Öles vermindern. Wird das Öl oberhalb der empfohlenen maximalen Temperatur eingesetzt, können Dampfblasen entstehen ausser dem System.

wurde für höhere Temperaturen mit Stickstoffüberlagerung unter Druck ausgelegt. Bei Temperaturen oberhalb der empfohlenen Limite wird die Lebensdauer des Oeles aufgrund der thermischen Zersetzung verkürzt. In gut ausgelegten Systemen sollte die Oelfilmtemperatur zwischen 15°C bis 30°C über der Vorlauftemperatur sein. Sind diese Temperaturen höher kann die Betriebslebensdauer des Oeles verkürzt sein, es können Verschlämungen und Verkokungen auftreten, was zu einer Verschlechterung der Wärmeübertragung führt. Mobiltherm 32 sollte nur in Systemen mit Zwangsumlauf eingesetzt werden. Systeme, die auf Konvektion für die Wärmeübertragung beruhen, haben eine zu langsame Flüssigkeitszirkulation, um lokale Überhitzungen und damit schnelle Zersetzungen des Oeles zu verhindern. Beim Austreten oder Versprühen aus Leckagen kann Mobiltherm 32 spontan entzünden.

Mobiltherm 32 Wärmeträgeröl wird für die meisten konventionellen Wärmeübertragungsanwendungen eingesetzt.

- Geschlossene, indirekte Heiz- und Kühlsysteme in allen Arten von Industrieprozessen betrieben mit einer Oeltemperatur bis 285°C und unter atmosphärischem Druck
- Bei offenen Systemen mit einer Vorlauftemperatur nicht höher als 150°C.
- Beim Einsatz oberhalb der empfohlenen Temperaturen wird die Oellebensdauer aufgrund thermischer Zersetzung verkürzt.
- Mobiltherm 32 kann eingesetzt werden für Anlagen bis zu minimaler Stillstandstemperatur -10°C

## Typical Properties

	Mobiltherm 32
Viskosität, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	31
cSt @ 100°C	5.3
Pour Point, °C, ASTM D 97	-12
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	230
Dichte @ 15°C, kg/l, ASTM D 1298, ASTM D 4057	0.871

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgefährdung erwartet, sofern es gemäss dessen vorgesehenen Anwendung eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei Ihrem Verkaufs-Kontakt oder via Internet verfügbar. Dieses Produkt sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden.

Giftklasse: frei

BAGT Nr.: 611500

The Mobil logotype, the Pegasus design and Mobiltherm are trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden anstellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahmen auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und anderen Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved