



Mobil 1™ ESP X3 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Fortschrittliches Hochleistungsmotorenöl

Produktbeschreibung

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl, welches speziell entwickelt wurde, um herausragende Leistung für leistungsstarke Motoren zu liefern. Es hervorragende Motorsauberkeit, einen herausragenden Verschleißschutz, sorgt für eine längere Motorenlebensdauer und einen fortschrittlichen Kraftstoffverbr: Mobil 1 ESP X3 0W-40 ist unsere modernste Technologie, die in Zusammenarbeit mit Porsche, einem unserer wichtigsten europäischen Erstausrüster (OEMs), ent wurde. Mobil 1 ESP X3 0W-40 wurde von Experten entwickelt, um die Lebensdauer in neuen europäischen Fahrzeugen mit Benzinantrieb zu verlängern.

\*im Vergleich zu unserem Mobil 1 ESP Formel 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

Eigenschaften/Vorteile

Mobil 1 ESP X3 0W-40 ist mit einer eigenen Mischung von Spitzenkomponenten hergestellt, die so formuliert sind, dass sie mit den neuesten Benzinpartikelfiltern ( voll kompatibel sind. Mobil 1 ESP X3 0W-40 wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung und Schutz in Zusammenhang mit erweiterter Kraftstoffeffizi unterstützen. Zu seinen wesentlichen Eigenschaften und Vorteilen zählen:

\*\*Basierend auf Industrie und OEM-Standard-Motortests

| Eigenschaften                                                              | Vorteile                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Reinigungszusätze                                                   | Hilft dem Aufbau von schädlichen Ablagerungen vorzubeugen, um eine lange und saubere Lebens des Motors zu ermöglichen**<br><br>Bietet herausragende Motorensauberkeit und Schutz vor Schlammbildung |
| Hervorragende      Hochtemperatur-Thermo-      und<br>Oxidationsstabilität | Reduziert die Ölalterung und bietet Schutz während des gesamten Ölwechselintervalls.                                                                                                                |
| Verbesserte Reibungseigenschaften                                          | Bietet verbesserte Kraftstoffeffizienz gegenüber Mobil 1 ESP Formula 5W-30                                                                                                                          |
| Hervorragende Tieftemperatureigenschaften                                  | Schnelle Durchölung bei kaltem Wetter, bietet Schutz bei Kaltstarts.                                                                                                                                |
| Verschleißschutz                                                           | Bietet hervorragenden Verschleißschutz**                                                                                                                                                            |

Anwendungen

Mobil 1 ESP X3 0W-40 wird für Hochleistungsmotoren empfohlen, die GPFs (Benzinpartikelfilter) benötigen.

- Mobil 1 ESP X3 0W-40 darf nur in Fahrzeugen verwendet werden, für die es zugelassen ist. Es ist nicht rückwärtskompatibel mit Fahrzeugmotoren, die A4f oder C20 erfordern. \*\*\*

\*\*\*\* Beachten Sie stets die Betriebsanleitung ihres Fahrzeugs bezüglich der vom Hersteller empfohlenen Viskositätsklasse und den Spezifikationen.

Spezifikationen / Freigaben

| Dieses Produkt hat die folgenden Zulassungen: |
|-----------------------------------------------|
| PORSCHE C40                                   |
| MB 229.51                                     |
| MB 229.52                                     |

**Dieses Produkt hat die folgenden Zulassungen:**

GM dexos2

VW 511 00

**Diese Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:**

ACEA C3

FIAT FIAT 9.55535-S2

API SN (erfüllt Motor-Testanforderungen)

API SN PLUS

**Typische Produktdaten**

| Eigenschaft                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Viskositätsklasse                                                        | SAE 0W-40 |
| Dichte bei 15,6 °C, g/ml (ASTM D4052)                                    | 0.846     |
| Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92                  | 230       |
| Hi-Temp Hi-Shear Viskosität bei 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3.8       |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445        | 14,1      |
| Pourpoint, °C, ASTM D97                                                  | -48       |
| Viskositätsindex, ASTM D2270                                             | 204       |

**Gesundheit, Sicherheit und Umwelt**

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für dieses Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.asp>

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

01-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS &amp; SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM &amp; CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com). Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleiches hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved