

**Mobil Super 3000 Formula P 5W-30**

Mobil Passenger Vehicle Lube, Switzerland

Motorenöl auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™

Produktbeschreibung

Die Mobil Super™ 3000 Reihe enthält Grundöle auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™. Die Produkte wurden für herausragenden Schutz entwickelt.

Mobil Super 3000™ Formula P 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl mit geringem Aschegehalt. Es wurde entwickelt, um Lebensdauer und Effizienz von Auto Abgasreinigungssystemen in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen und Vans mit Diesel- und Ottomotoren zu verlängern und beizubehalten.

Es wird für den Einsatz in Fahrzeugen von Peugeot, Citroen sowie für eine breite Palette von europäischen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, welche die ACE Anforderungen erfüllen oder übertreffen müssen.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30 bietet ausgezeichneten Verschleißschutz bei hohen und tiefen Temperaturen und verbesserte Motorensauberkeit.

Eigenschaften und Vorteile:

- Der niedrige Asche-, Phosphor- und Schwefelgehalt trägt zur Verlängerung der Lebensdauer und zum Erhalt der Effizienz von Abgasreinigungssystemen in I und Benzinmotoren bei.
- Kompatibel mit Dieselpartikelfiltern und Katalysatoren.
- Unterstützt die Kraftstoffeinsparung (gemäß ACEA C2).
- Ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften für zuverlässigen Start bei kalter Witterung ermöglichen raschen Schutz für Motor und Elektrik.
- Hoher Verschleißschutz.
- Wirksame Reinigungszusätze verringern die Bildung von Ablagerungen und Schlamm, halten den Motor sauber und verlängern dessen Lebensdauer.

Anwendungen

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30 wird für eine Vielzahl moderner Fahrzeugmotoren empfohlen, insbesondere für Hochleistungs-Otto-, Turbo-I Einspritzmotoren mit Common-Rail- und anderen Dieselmotoren, die in den neuesten Pkw, Geländewagen und leichten Vans zu finden sind.

- Pkw und leichte Nutzfahrzeuge oder Vans von Peugeot-Citroen.
- Pkw und leichte Nutzfahrzeuge oder Vans, für die ACEA C2 vorgeschrieben ist, wie Vans von Iveco oder Fiat.
- Benzin und Diesel mit Dieselpartikelfilter (DPF) und Katalysatoren
- Normale bis gelegentlich schwere Betriebsbedingungen (einschließlich Fahrbedingungen im Stadtverkehr)

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der empfohlenen Viskosität und den Spezifikationen. Nicht empfohlen in 2-Takt-

Luftfahrzeugmotoren, es sei denn, eine spezielle Herstellerfreigabe liegt vor.

Spezifikationen / Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerzulassungen:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290
Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die die folgende Freigabe erfordern:
API CF
Diese Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
API SN
ACEA C2

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 5W-30
Dichte bei 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Flammpunkt, °C, ASTM D92	226
Kinematische Viskosität bei 100C, mm2/s, ASTM D445	10,5
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445	60
Phosphor, Masse %, ASTM D4951	0,08
Pourpoint, °C, ASTM D97	-39
Sulfatasche, Masse %, ASTM D874	0,7

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt


Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psimr> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbun Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

12-2021
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstelli verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedocli beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erh Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesell

unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleger vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicherm: hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang we ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnur mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved